



- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| • Anschlusswert: | 32 kW 400 V 50/60 Hz | • Temperaturregelung: | 2 Stufen |
| • Geräte-Anschluss: | 3 NAC | | Thermostatisch |
| • Steuerung: | Knebel | • Maße: | B 1.000 x T 1.150 x H 900 mm |
| • Inhalt: | 220 Liter | • Gewicht: | 235 kg |
| • Nutzinhalt: | 200 Liter | | |
| • Auf Anfrage lieferbar: | Kochkessel für Dampfheizung | | |
| • Serie: | - | | |
| • Maße Kessel: | Ø 750 mm Höhe: 520 mm | | |
| • Beheizungs-Art: | Indirekt | | |
| • Ablasshahn: | Ja | | |
| • Betriebsart: | Elektro | | |
| • Wichtiger Hinweis: | - | | |
| • Füße höhenverstellbar: | Ja | | |
| • Wasseranschluss: | R1/2" | | |
| • Höhenverstellbar: | 850 mm bis 900 mm | | |
| • Kontrollleuchte: | Ein/Aus | | |
| | Aufheizen | | |
| | Wasserfüllstand | | |
| • Material: | Edelstahl | | |
| • Material Kessel: | Edelstahl | | |
| • Eigenschaften: | Automatische Wasserstandskontrolle im Zwischenmantel | | |
| | Drucküberwachung: Trichterarmaturen mit Sicherheitsventil (auf 0,5 bar kalibriert) | | |
| | Elektroheizung durch gussgekapselte "Incoloy 800" Widerstände aus Speziallegierung | | |
| | Mischbatterie für Kalt- und Warmwasser | | |
| | Bei Störung automatische Abschaltung | | |

Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Ausgelegt für: Hartnäckige Verunreinigungen, insbesondere im Küchenbereich Grill- und Kombidämpferreinigung (ohne Reinigungssystem)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ausführung: Flüssig Hochkonzentrat
- Ph-Wert: 13,5
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja

Art.-Nr. 173078
GTIN 4015613731926

Intensiv-Kraftreiniger F1L, 2er-Set



- Bestellmengeneinheit: 1 Karton (2 Flaschen)
- Inhalt: 2 x 1 Liter
- Ph-Wert: 14
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: 1 Sprühkopf
1 Sprühlanze
- Wichtiger Hinweis: Achtung: Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen wie Aluminium

Art.-Nr. 173080
GTIN 4015613731933