

Mini vetrina refrigerata 64L2T nera



Descrizione

La vetrina refrigerata compatta in nero, con una capacità di 64 litri, convince grazie ai due sportelli a battente in vetro per un caricamento facile e al design resistente e funzionale.

Funzioni

• Materiale:	Plastica In vetro
• Colore:	Nero
• Numero di ripiani intermedi:	3
• Tipo di vetrata:	Vetro doppio
• Nota importante:	-
• Larghezza del ripiano intermedio:	355 mm
• Vetro di sicurezza:	No
• Profondità del ripiano intermedio:	345 mm
• Ripiani intermedi regolabili in altezza:	Sì
• Pannello frontale:	Bordato / incorniciato
• Tipo di ripiani intermedi:	Griglia, rivestita in plastica
• Contenuto:	64 litro/litri
• Impronta del materiale:	Plastica rivestita
• Intervallo di temperatura:	2 °C a 12 °C
• Larghezza ripiano:	345 mm
• Controllo della temperatura:	Digitale

▶ [Continua alla pagina successiva](#)



- ▶ Sportello a battente in vetro sui due lati
- ✓ Bombato



- ▶ 3 ripiani intermedi regolabili in altezza
- ✓ Dimensioni: L 355 x P 345 mm
- ▶ Superficie di appoggio: L 345 x P 310 mm
- ▶ Contenuto: 64 litri
- ▶ Vetro doppio
- ▶ Deflettore d'aria per evitare l'appannamento dei vetri
- ▶ Con illuminazione a LED
- ▶ Display digitale
- ▶ Interruttore on/off
- ▶ Interruttore on/off



Mini vetrina refrigerata 64L2T nera

• Profondità scaffale:	310 mm
• Altezza utile all'interno:	Variabile
• Controllo:	Manopola
• Raffreddamento:	Circolazione dell'aria
• Capacità di raffreddamento:	R600a / 0,040 kg
• Classe climatica:	4
• Classe di efficienza energetica:	C (UE n. 2019 / 2018)
• Consumo di energia:	988 kWh / anno
• Evaporazione della condensa:	Sì
• Funzione di sbrinamento automatico:	Sì
• Illuminazione interna:	Sì
• Illuminazione:	LED
• Display digitale:	Sì
• Tipo di porta:	Porta a battente, curva
• Posizione della porta:	Entrambi i lati
• Cerniera della porta:	A destra
• Cerniera dell'anta sostituibile:	No
• Piedini regolabili in altezza:	No
• rotelle:	No
• Interruttore On/Off:	Sì
• Luce di controllo:	Acceso/Spento
• Proprietà:	Deflettore d'aria per evitare l'appannamento dei vetri
• Incluso:	-
• Potenza elettrica:	0,18 kW 230 V 50 Hz
• Ripiani intermedi con guide di prezzo:	No
• Dimensioni:	L 425 x P 425 x A 840 mm
• Peso:	31 Kg

