

## Установка пом'якшення води WEN1350



▶ Потужність при жорсткості 10° dH: 1350 л/день



▶ Цифрова індикація для налаштування параметрів:

- ✓ Жорсткість води
- ✓ Інтервал
- ✓ Регенерація
- ✓ Час
- ✓ Мова

### Опис

Системний захист для посудомийних машин

### Особливості

- Температура подачі води від: 5 °C
- Підключення води: 3/4"
- Матеріал: Пластик
- Температура подачі води до: 40 °C
- Колір: Сірий
- Важлива вказівка: -
- Можливості налаштування: Інтервал  
Регенерація  
Мова  
Час  
Жорсткість води
- Потужність підключення: 1 пристрій
- Регенерація: Розхід або період часу
- Потужність: 1 350 л / день при 10° dH (загальна жорсткість)
- Підходить для: Промислові посудомийні машини
- Робочий тиск: 1,5 - 6 бар
- Запас солі у баку: 20 кг

▶ Продовження на наступній сторінці



## Установка пом'якшення води WEN1350

- З активним вугіллям: ні
- Витрата солі: 0,7 кг / регенерація
- Тривалість регенерації: 66 хв
- Цифрова індикація: так
- Підключення: 0,03 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Розміри: Ш 255 x Г 435 x В 480 мм
- Вага: 11,6 кг

