

Система смягчения воды WEN1350



▶ Производственная мощность при 10° dH:
1350 литров/день



▶ Цифровая индикация для настройки
следующих параметров:

- ✓ Жесткость воды
- ✓ Интервал
- ✓ Регенерация
- ✓ Время
- ✓ Язык

Описание

Системная защита посудомоечных машин

Особенности

- Температура подачи воды от: 5 °C
- Подключение воды: 3/4"
- Материал: Пластик
- Температура подачи воды до: 40 °C
- Цвет: Серый
- Важная информация: -
- Возможные настройки: Интервал
Регенерация
Язык
Время
Жесткость воды
- Мощность подключения: 1 прибор
- Регенерация: Расход или период времени
- Рабочая емкость: 1350 л / день при 10° dH (общая жесткость)
- Рассчитано для: Промышленные посудомоечные машины
- Рабочее давление: 1,5 - 6 бар
- Запас соли в рассольном баке: 20 кг

▶ Продолжение на следующей странице



Система смягчения воды WEN1350

- С активным углем: нет
- Расход соли: 0,7 кг / регенерация
- Длительность регенерации: 66 мин
- Цифровая индикация: да
- Мощность: 0,03 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Габариты: Ш 255 x Г 435 x В 480 мм
- вес: 11,6 кг

