

Вытяжной настенный зонт 700, B1200

Описание

Особенности

- | | |
|--|--|
| • Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха: | 1 |
| • Режим работы: | Вытяжка воздуха |
| • Материал: | CNS 18/10 |
| • Вид монтажа: | Настенный |
| • Важная информация: | Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором |
| • Мощность мотора: | 184 Вт |
| • Регулировка вентилятора: | Внешним регулятором |
| • С Мотор: | да |
| • Вырез для двигателя: | 232 x 208 мм |
| • Макс. расход воздуха: | 1000 м ³ /ч |
| • Защитный фильтр пламени: | Тип А |
| • Количество фильтров: | 2 |
| • Материал фильтра: | CNS 18/10 |
| • Тип защиты: | IP44 |
| • Освещение: | Да |
| • Лампы (количество + Вт): | 1 x 18 Вт |

▶ Продолжение на следующей странице

Вытяжной настенный зонт 700, B1200

- Поставляется по запросу: Кожух потолка
Другие размеры
Кожух стен серии 1100
- Свойства: Освещение без ослепления встроено с крышкой, защищающей от жира
Держатель фильтра с дополнительным каналом сбора жира
- В комплекте: -
- Мощность: 0,202 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 1 200 x Г 700 x В 450 мм
- вес: 35 кг