

## Вытяжной настенный зонт 700, В1000

### Описание

### Особенности

- |  |  |
|--|--|
| • Количество двигателей вентилятора / выходов отработанного воздуха: | 1  |
| • Режим работы:  | Вытяжка воздуха  |
| • Материал:  | CNS 18/10  |
| • Вид монтажа:   | Настенный  |
| • Важная информация:   | Ввод в эксплуатацию возможен только с дополнительным регулятором |
| • Мощность мотора:   | 184 Вт   |
| • Регулировка вентилятора:   | Внешним регулятором  |
| • С двигателем:  | да   |
| • Вырез для двигателя:   | 232 x 208 мм   |
| • Макс. расход воздуха:  | 1000 м <sup>3</sup> /ч   |
| • Защитный фильтр пламени:   | Тип А  |
| • Количество фильтров:   | 2  |
| • Материал фильтра:  | CNS 18/10  |
| • Тип защиты:  | IP44   |
| • Освещение:   | Да   |
| • Лампы (количество + Вт):   | 1 x 18 Вт  |

▶ Продолжение на следующей странице

## Вытяжной настенный зонт 700, В1000

- Поставляется по запросу: Кожух потолка  
Другие размеры  
Кожух стен серии 1100
- Свойства: Освещение без ослепления встроено с крышкой, защищающей от жира  
Держатель фильтра с дополнительным каналом сбора жира
- В комплекте: -
- Мощность: 0,202 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Габариты: Ш 1 000 x Г 700 x В 450 мм
- вес: 25 кг