

## Sartén basculante G80LHK



- ▶ Sartén de CNS
  - ✓ Capacidad: 80 litros
  - ✓ Juego de montaje para entrada de agua
- ▶ Rango de temperatura: desde 100°C hasta 300°C
- ▶ Calentamiento por gas mediante quemador tubular de acero inoxidable
- ▶ Sistema de seguridad mediante termopar



- ▶ Dispositivo de basculación manual

## Descripción

## Características

• Tipo de gas:	Gas natural H
• Rango de temperatura:	100 °C a 300 °C
• Material:	Acero inoxidable 18/10
• Tipo de gas:	Inyectores para gas licuado (50 mbar) incluidos
• Llama del piloto:	Sí
• Indicación importante:	-
• Modo de encendido:	Encendido piezoeléctrico
• Capacidad:	80 litro(s)
• Contenido útil:	70 litro(s)
• Serie:	-
• Toma de agua:	12 mm
• Grifo de entrada de agua:	Sí
• Material cuba:	Acero inoxidable al cromo níquel
• Medidas cuba:	an. 798 x prof. 570 x al. 200 mm
• Dispositivo basculante:	Manual
• Patas de altura ajustable:	Sí
• Ajuste de altura:	850 mm a 910 mm

▶ Continúa en la siguiente página

## Sartén basculante G80LHK

- Características: Calentamiento por gas mediante quemadores tubulares de acero inoxidable  
Sistema de seguridad con elemento térmico
- Modo de funcionamiento: Gas
- Potencia nominal gas: 22 kW
- Medidas: an. 900 x prof. 900 x al. 900 mm
- Peso: 162,6 kg



## Sartén basculante G80LHK

### Productos complementarios

#### Limpiador F1L, juego de 2 unidades



- Diseñado para: Suciedad persistente, especialmente en el área de la cocina  
Limpieza de grill y hornos de vapor combinados (sin sistema de limpieza)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado

Código: 173078  
GTIN 4015613731926

#### Limpiador intensivo F1L, juego de 2 unid



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (2 botellas)
- Capacidad: 2 x 1 litros
- Valor ph: 14
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí
- Exento de fosfatos: Sí
- Incluye: 1 cabezal rociador

Código: 173080  
GTIN 4015613731933