

## Arrière bar réfrigéré 124L



### Description

L'arrière bar réfrigéré d'une contenance de 112 litres avec éclairage intérieur et porte à double vitrage et à fermeture automatique refroidit efficacement vos boissons. Le réglage électronique avec affichage numérique permet un réglage précis de la température souhaitée.

### Caractéristiques

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| • Matériau :                                | Acier                           |
| • Vitre frontale :                          | Cerclé / encadré                |
| • Dimensions des tablettes intermédiaires : | L 485 x P 318 mm                |
| • Verre trempé :                            | Oui                             |
| • Matériau à l'intérieur :                  | Aluminium                       |
| • Remarque importante :                     | -                               |
| • Couleur :                                 | Noir                            |
| • Type de vitrage :                         | Double vitrage                  |
| • Compris :                                 | -                               |
| • Contenance :                              | 112 litre(s)                    |
| • Contenance utile :                        | 112 litre(s)                    |
| • Réfrigération :                           | Statique                        |
|   | Avec ventilateur supplémentaire |
| • Plage de température :                    | de 0 °C à 7 °C                  |
| • Réglage de la température :               | Électronique                    |
|   | Par intervalles de 1 °C         |
| • Thermostat :                              | Oui                             |

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 112 litres



► Verrouillable

► Tablettes intermédiaires réglables en hauteur

► Éclairage intérieur



## Arrière bar réfrigéré 124L

• Isolation :	Cyclopentane, 45 mm par côté
• Panneau publicitaire :	-
• Réfrigérant :	R600a / 0,040 kg
• GWP :	3
• Classe de climat :	CC1
• Température ambiante :	à 25 °C
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Classe d'efficacité énergétique :	D (EU No. 2019 / 2018)
• Consommation énergétique :	467 kWh / an
• Fonction de décongélation automatique :	Oui
• Type de tablette intermédiaire :	Grille, chromée
• Nombre de tablettes intermédiaires :	2
• Tablettes intermédiaires réglables en hauteur :	Oui
• Avec rails pour étiquettes de prix :	Non
• Verrouillable :	Oui
• Éclairage intérieur :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Commande :	Électronique
• Type de porte :	Porte à battant, verre
• Nombre de portes :	1
• Butée de porte :	À droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt Prêt à l'emploi Température Compresseur Dégivrage Éclairage LED
• Propriétés :	Porte à fermeture automatique
• Puissance :	0,135 kW   230 V   50 Hz
• Dimensions :	L 600 x P 550 x H 850 mm
• Poids :	44 kg

