

Chafing dish 1/1 Flexible



- ▶ Posibilidades ilimitadas
 - ✓ Este calentaplatos puede utilizarse en combinación con una placa de cocción externa
 - ✓ Capacidad: 8,5 litros
 - ✓ 1 cubeta GN 1/1 GN, 65 mm de profundidad
- ▶ Para inducción o vitrocerámica
 - ✓ La temperatura del chafing-dish se puede regular a través de la placa de cocción externa
- ▶ Mecanismo soft close
- ▶ Tapa extraíble con cristal
- ▶ Dispositivo elevador
 - ✓ Fácil extracción de la cubeta GN

Descripción

El uso de este chafing-dish en combinación con una placa de inducción o vitrocerámica ofrece posibilidades ilimitadas. De esta manera, la temperatura del chafing-dish se puede regular a través de la placa de cocción externa.

Características

- Capacidad: 8,5 litro(s)
- Apilable: No
- Con asa(s): No
- Color: Plateado
- Apto para GN: Sí
- Incluye: 1 cubeta GN 1/1 GN, 65 mm de profundidad, acero inoxidable
- Funciones: Mantenimiento del calor
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Gastronorm: 1/1 GN
- Profundidad cubeta GN máx.: 65 mm
- Características tapa: Con mirilla
Mecanismo soft close (tapa con cierre hidráulico)
Extraíble, con asa
- Indicación importante: Para usar el aparato se requiere una placa de cocción externa
- Características: Regulación de temperatura mediante placa de cocción externa
Dispositivo elevador para recipientes GN

▶ Continúa en la siguiente página

Chafing dish 1/1 Flexible

- Material asa(s): Acero inoxidable
Cromado
- Material tapa: Acero inoxidable
Cromado
Vidrio
- Medidas: an. 580 x prof. 420 x al. 205 mm
- Peso: 7 kg



Chafing dish 1/1 Flexible

Productos complementarios

Placa inducción IK 35-EB



- Rango de temperatura: 60 °C a 240 °C
- Cantidad niveles de temperatura: 10
- Intervalos ajuste de temperatura: 20 °C
- Rendimiento máx. zona(s) de cocción: 3500 W
- Potencia nominal: 3,5 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar

Código: 105829
GTIN 4015613682853

Calientaplatos de inducción IW10-EB



- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 100 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 114367
GTIN 4015613715704

Calientaplatos de inducción IW10-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 280 mm
- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 100 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 105996
GTIN 4015613715421

Salero 300



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 saleros)
- Diseño: Con tapa de rosca
- Material: Aluminio
- Indicación importante: -

Código: 680654
GTIN 4015613758374