

## Система смягчения воды WEN1500



### Описание

Установка для умягчения воды снижает отложение извести в промышленных посудомоечных машинах и оптимизирует результаты очистки за счет уменьшения отложений солей жесткости на обрабатываемых предметах. Благодаря более мягкой воде расход моющих средств сводится к минимуму. Звуковой сигнал надежно сигнализирует о низком уровне заполнения контейнера для соли.

### Особенности

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| • Материал:                     | Пластик  |
| • Температура подачи воды от:   | 1 °C   |
| • Подключение воды:             | 3/4"   |
| • Цвет:                         | Серый  |
| • Важная информация:            | -  |
| • Температура подачи воды до:   | 30 °C  |
| • Мощность подключения:         | 1 прибор   |
| • Возможные настройки:          | Жесткость воды<br>Интервал<br>Время<br>Регенерация<br>День недели<br>Расход или период времени |
| • Регенерация:                  | 1.500 л / день при 10° dH (общая жесткость)  |
| • Рабочая емкость:              | Промышленные посудомоечные машины  |
| • Рассчитано для:               | 2 - 6 бар  |
| • Рабочее давление:             | 20 кг  |
| • Запас соли в рассольном баке: |  |

▶ Продолжение на следующей странице



▶ Производственная мощность: 1.500 литров / при 10 °dH (общая жесткость)



▶ Экономичность и экологичность за счет сокращения требуемого количества чистящего средства



▶ Снижение образования известкового налета в устройстве и на обрабатываемых предметах за счет снижения жесткости воды



▶ Акустический сигнал при низком уровне в соляном резервуаре

## Система смягчения воды WEN1500

- С активным углем: да
- Расход соли: 0,7 кг / регенерация
- Длительность регенерации: 45 мин
- Цифровая индикация: да
- Мощность: 0,005 кВт | 230 В | 50 Гц
- Габариты: Ш 260 x Г 465 x В 478 мм
- вес: 8,52 кг

