

Система фильтрации воды K3600L



Описание

Хорошее качество воды для наилучшего кофе — система фильтрации воды снижает карбонатную жесткость и общую минерализацию. Кроме того, нейтрализованный вкус воды обеспечивает полное раскрытие аромата всех сортов кофе.

Особенности

- Подключение воды: 3/8"
- Давление воды: 3 бар
- Цвет: Белый
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Рассчитано для: Кофеварки автоматические
Пароконвектоматы
- Рабочая емкость: 3600 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Материал: Пластик
- Важная информация: -
- Модель: Одноходовая система
Для вертикального монтажа
- Характеристики: Фильтр из активированного угля, изготовленный из возобновляемого сырья растительного происхождения
Удаление хлора и примесей
Фильтрующая головка многоразового использования
Нейтральный pH
Сниженная карбонатная жесткость

► Продолжение на следующей странице

► Рабочая емкость: 3600 литров/при 10 °KH (карбонатная жесткость)

► Уменьшение отложений в установке путем снижения карбонатной жесткости в воде до 4–7 °dH.



► Фильтрующая головка многоразового использования

► Фильтр из активированного угля, изготовленный из возобновляемого сырья растительного происхождения



► Контроль количества регенерированной воды с помощью опционально поставляемого водомера

Система фильтрации воды K3600L

- Характеристики: Снижение TDS (общее количество растворенных твердых частиц)
- В комплекте: 1 головка фильтра
1 настенное крепление
1 картридж для водяного фильтра
2 перехода 3/8" на 10 мм Ø, пластиковый шланг
- Габариты: Ш 180 x Г 150 x В 435 мм
- вес: 3,9 кг



Система фильтрации воды K3600L

Дополнительные аксессуары

Счетчик воды W3B-1



- Цвет: Стальной серый
- Рассчитано для: Система фильтрации воды K3600L
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C
- Подключение воды: 1/4"
- Давление воды: 3 бар
- Эксплуатация через: Батареи (2 x AA)

Артикул 109849
GTIN 4015613744117

Сменный картридж KE3600L



- Цвет: Белый
- Рассчитано для: Система фильтрации воды K3600L
- Рабочая емкость: 0 - 3 л / минуту
3600 л / при 10 ° KH (карбонатная жесткость)
- Температура подачи воды от: 2 °C
- Температура подачи воды до: 30 °C

Артикул 109848
GTIN 4015613743905