

## Термометр А1020 КТР



### Опис

Для внутрішніх значень: аналоговий проколювальний термометр для вимірювання температури всередині в зоні охолодження та в процесі приготування.

### Особливості

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| • Керування:              | -  |
| • Глибина проколювання:   | 120 мм   |
| • Область використання:   | Харчоблок<br>Охолоджувальні камери<br>Морозильні камери глибокого заморожування<br>Охолоджувальні приміщення |
| • Діапазон температур:    | -20 °C до 102 °C   |
| • Модель:                 | Аналоговий   |
| • З датчиком температури: | так  |
| • Підходить для:          | Вимірювання температури всередині<br>Контроль температури при транспортуванні та зберіганні                  |
| • Властивості:            | Температурний діапазон також у градусах Фаренгейта   |
| • В комплекті:            | Захисний ковпачок  |
| • Колір:                  | Білий<br>Чорний<br>Срібний   |

► Продовження на наступній сторінці



- Температурний діапазон:
  - ✓ від -20 °C до 102 °C
  - ✓ від -0 °F до 220 °F



- Глибина проколювання:
  - ✓ 120 мм

- Призначений для:
  - ✓ Вимірювання температури всередині
  - ✓ Контроль температури при транспортуванні та зберіганні



## Термометр А1020 КТР

- Единицы измерения температуры: °C  
°F
- Материал датчика температуры: Високоякісна сталь
- Діаметр датчика температури: 3,8 мм
- Матеріал: Високоякісна сталь  
Пластик
- Розмір індикаторної панелі: Ø 25 мм
- Батарея: -
- Важлива вказівка: Не використовувати в духовій шафі
- Розміри: Ш 27 x Г 27 x В 140 мм
- Вага: 0,01 кг

