

## Wasserenthärtungsanlage WEH1350



▶ Leistungskapazität bei 10° d: 1350 Liter / Tag



▶ Digitalanzeige zur Einstellung von:

- ✓ Wasserhärte
- ✓ Intervall
- ✓ Regenerierung
- ✓ Uhrzeit
- ✓ Sprache

### Beschreibung

Systemschutz für Spülmaschinen

### Features

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| • Wasserzulauftemperatur von: | 5 °C  |
| • Wasseranschluss:            | 3/4"  |
| • Material:                   | Kunststoff  |
| • Wasserzulauftemperatur bis: | 40 °C   |
| • Farbe:                      | Grau  |
| • Wichtiger Hinweis:          | -   |
| • Einstellmöglichkeiten:      | Intervall<br>Regenerierung<br>Sprache<br>Uhrzeit<br>Wasserhärte |
| • Anschlusskapazität:         | 1 Gerät   |
| • Regeneration:               | Durchflussmenge oder Zeitraum                                   |
| • Leistungskapazität:         | 1.350 Liter / Tag bei 10° d (Gesamthärte)                       |
| • Ausgelegt für:              | Gewerbliche Spülmaschinen                                       |
| • Betriebsdruck:              | 1,5 - 6 bar   |
| • Salzvorrat Soletank:        | 20 kg   |

▶ Weiter auf der nächsten Seite



## Wasserenthärtungsanlage WEH1350

- Mit Aktivkohle: Nein
- Salzverbrauch: 0,7 kg / Regeneration
- Regenerationsdauer: 66 Min.
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 0,03 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 435 x H 480 mm
- Gewicht: 11,6 kg



## Wasserenthärtungsanlage WEH1350

### Ergänzungsprodukte

#### Anschluss-Set WEH1350



- Wasserzulauftemperatur: 40 °C
- Set bestehend aus: 1 Schlauch 1/2" für Regeneration, Länge 2 m  
1 Schlauch 3/4" für Wasseranschluss, Länge 1,5 m
- Material: Kunststoff (PVC)
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 50 x T 2.000 x H 50 mm

Art.-Nr. 109884  
GTIN 4015613630748