



- ▶ Cuves : 3 x 1/1 GN, 200 mm de profondeur
- ✓ Chauffage à l'eau
- ✓ Zones chauffantes réglables séparément



- ▶ Robinet de vidange d'eau



Le buffet mobile : pour maintenir au chaud et transporter confortablement des plats. Permet d'installer un buffet chaud complet en un tour de main.

- | | | | |
|--|--|-------------------------|---------------------------------------|
| • Puissance : | 2,1 kW 230 V 50-60 Hz | • Non fourni : | Récipients GN |
| • Nombre de cuves : | 3 | • Fond : | Dimension : L 600 x P 1135 x H 370 mm |
| • Plage de température : | de 30 °C à 90 °C | • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Commande : | Électronique
Manette | • Remarque importante : | - |
| • Degré de protection : | IP24 | • Dimensions : | L 655 x P 1 300 x H 910 mm |
| • Taille de la cuve, format GN : | 3 x 1/1 GN | • Poids : | 54 kg |
| • Robinet de sortie d'eau : | Oui | | |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Chauffe
Marche/arrêt | | |
| • Zones chauffantes réglables séparément : | Oui | | |
| • Réglage de la température : | En continu | | |
| • État lors de la livraison : | Monté | | |
| • Roulettes de direction : | 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein | | |
| • Profondeur max. du récipient GN : | 200 mm | | |
| • Type de chauffage : | Chauffé à l'eau | | |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui | | |
| • Thermostat : | Oui | | |
| • Diamètre des roulettes : | 125 mm | | |
| • Longueur du câble : | 1,7 m | | |
| • Type de câble de raccordement : | Câble en spirale | | |
| • Tampon de butée : | - | | |

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés

Code-No. 173276
GTIN 4015613761176