

Fourneau électrique 700FX-GL40



- ▶ Utilisable comme appareil sur table ou combiné comme appareil sur pieds
- ✓ Surface en acier inoxydable compressée avec polissage Scotch Brite
- ▶ 4 zones de cuisson
- ✓ Dimensions des zones de cuisson : Ø 240 mm
- ✓ Répartition des zones de cuisson : 4 x 2,5 kW
- ▶ Indicateur de chaleur résiduelle

Description

Le fourneau électrique à 4 plaques de la série 700FX offre une flexibilité maximale – utilisable comme appareil sur table ou combiné comme appareil sur pieds. Avec une puissance de 2,5 kW chacune, les zones de cuisson pourvues d'une surface en vitrocéramique de 6 mm d'épaisseur et un indicateur de chaleur résiduelle conviennent parfaitement aux petites et aux grandes poêles et casseroles.

Caractéristiques

• Type :	Appareil de table
• Matériau :	CNS 18/10 Polissage Scotch-Brite
• Puissance :	10 kW 400 V 50/60 Hz
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Indicateur de chaleur résiduelle
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 2,5 kW
• Taille des zones de cuisson :	Ø 240 mm
• Compris :	4 pieds
• Série :	700FX
• Mode de fonctionnement :	Électrique
• Type de zones de cuisson :	Vitrocéramique
• Nombre de zones de cuisson :	4
• Dimensions :	L 800 x P 700 x H 295 mm
• Poids :	44 kg

Fourneau électrique 700FX-GL40

Produits complémentaires

Four 700FX-EST110



CNS
18/10

°C
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Type de chauffage : Statique

Code-No. 284786
GTIN 4015613794969

Four 700FX-EHL110



CNS
18/10

°C
280



- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Puissance : 4,2 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Matériau de la chambre de cuisson : Acier inoxydable
- Type : Appareil de soubassement
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Plage de température : de 110 °C à 280 °C

Code-No. 284782
GTIN 4015613773643

Soubassement 700FX-O800

CNS
18/10



- Dimensions intérieures du soubassement : L 750 x P 590 x H 380 mm
- Type de support : Ouvert
- Série : 700FX
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Réglable en hauteur : de 550 mm à 620 mm
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 283887
GTIN 4015613773612

Porte 700FX-400

CNS
18/10



- Butée de porte interchangeable : Oui
- Butée de porte : Gauche / droite
- Matériau : CNS 18/10
Polissage Scotch-Brite
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 390 x P 110 x H 465 mm
- Poids : 3,5 kg

Code-No. 284970
GTIN 4015613797076

Fourneau électrique 700FX-GL40

Produits complémentaires

Traverse liaison d'appareils 700FX

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
Polissage Scotch-Brite
- Dimensions : L 10 x P 620 x H 10 mm
- Poids : 0,1 kg

Code-No. 284972
GTIN 4015613797083

Spray d'entretien, Al, 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Utilisation : Éliminer préalablement les saletés importantes comme les résidus de graisse
Ne pas pulvériser sur des objets chauds.
D'abord les laisser refroidir
S'assurer que le flacon est à température ambiante et bien le secouer avant l'utilisation

Code-No. 173031
GTIN 4015613360195