

## Стол холодильный ТЗ МА



- ▶ Постоянная и равномерная температура охлаждения внутри
- ✓ Охлаждение: циркуляция
- ✓ Регулировка температуры с шагом 0,1 °C



- ▶ 3 двери
  - ✓ Стандартный формат шкафа: 1/1 GN
  - ✓ Регулировка высоты выдвижных полок
- ▶ С бортиком
  - ✓ 50 мм

### Описание

1 прибор — двойная польза: конвекционное охлаждение обеспечивает постоянную и равномерную температуру внутри 3-дверного холодильного стола. Благодаря высококачественной и прочной поверхности из нержавеющей стали устройство можно идеально вписать в любую кухню, а также использовать в качестве рабочей поверхности.

### Особенности

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| • Материал:                           | Хромникелевая сталь           |
| • Мощность:                           | 0,414 кВт   230 В   50 Гц     |
| • Количество шкафов:                  | 1                             |
| • Важная информация:                  | -                             |
| • Размер шкафа:                       | Ш 1250 x Г 585 x В 500 мм     |
| • Ножки с регулированием по высоте:   | да                            |
| • Диапазон температуры:               | 0 °C до 10 °C                 |
| • Стандартный формат шкафов:          | 1/1 GN                        |
| • Шкафы с охлаждением:                | да                            |
| • Регулирование температуры:          | Электронное<br>С шагом 0,1 °C |
| • Количество вставок:                 | 3                             |
| • Управление:                         | Кнопка<br>Электронное         |
| • Расстояние между вставками:         | 70 мм                         |
| • Контрольная лампа:                  | Вкл/выкл                      |
| • Грузоподъемность на вставку, макс.: | 50 кг                         |

▶ Продолжение на следующей странице

## Стол холодильный ТЗ МА

- Регулировка высоты: 850 мм до 900 мм
- Количество дверей: 3
- Вид двери: Одностворчатая дверь
- Бортик: 50 мм
- Сторона открывания двери: Слева / слева / справа
- Перенавешиваемая дверь: да
- ПГП: 3
- Климатический класс: 4
- Класс энергоэффективности: С (ЕС Но. 2015 / 1094)
- Энергопотребление: 1095 кВтч / год
- Охлаждение: Циркулирующий воздух
- Хладагент: R600a / 0,064 кг
- Цифровая индикация: да
- Глубина емкости GN, макс.: 40 мм
- Испарение талой воды: да
- Выключатель: да
- Термостат: да
- Материал рабочей поверхности: Нержавеющая сталь
- В комплекте: 3 решетки (Ш 325 x Г 530 x В 10 мм)
- Поставляется по запросу: Стол холодильный с поворотными колесами  
Стол холодильный с стеклянными дверями
- Габариты: Ш 1 792 x Г 700 x В 850 мм
- вес: 112 кг



## Стол холодильный ТЗ МА

### Дополнительные аксессуары

#### Спрей для нержавеющей ст. 500ml DS



- Объем/тара: 500 мл

Артикул 173031  
GTIN 4015613360195

#### Масло- и жирорастворяющее средство F1L



- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Соответствие контролю качества и безопасности продуктов питания: да
- Не содержит хлора: да
- Не содержит фосфатов: да

Артикул 173276  
GTIN 4015613761176