

## Плита-табурет G-2KB 1K700



- ▶ Двоконтурна конфорка
- ✓ Потужність: 7 кВт
- Вид газу: зріджений газ



- ▶ Діаметр каstrулі мін.: 225 мм
- ▶ Несна здатність: 70 кг

### Опис

### Особливості

- Вантажостійкість макс.: 70 кг
- Матеріал: CNS 18/10  
лита ребриста рама
- Вид газу: Зріджений газ  
Сопла природного газу Н і L додаються
- Газовий пальник: Двоконтурна конфорка
- Потужність: 7 кВт
- Важлива вказівка: Діаметр каstrулі повинен бути не менше 22,5 см  
Потрібен редуктор тиску макс. 50 мбар
- Вид запалювання: Ручне запалювання
- Режим експлуатації: Газ
- Запобіжник запалювання: так
- Властивості: -
- Пускове полум'я: так
- Кількість конфорок: 1
- Потужність конфорки макс.: 7000 Вт
- Керування: Ручка

▶ Продовження на наступній сторінці

## Плита-табурет G-2KB 1K700

- Розміри: Ш 450 x Г 475 x В 500 мм
- Вага: 20,2 кг



## Плита-табурет G-2KB 1K700

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект для під'єднання газу GW-AI



- Придатне для промислового використання: так
- Важлива вказівка: -
- Використовується в: Внутрішня та зовнішня ділянка
- Розміри: Ш 64 x Г 61 x В 27 мм
- Вага: 1,3 кг

Артикул 500180  
GTIN 4015613586557

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933