

Тепловой мостик I3WL800 2/1 GN



Описание

3 тепловые лампы с вентилируемыми алюминиевыми рефлекторами обеспечивают целенаправленную отдачу тепла. Благодаря поверхности для установки емкостей до 2/1 GN прекрасно подходит для больших buffeтов, организаций общественного питания и столовых.

Особенности

• Количество источников тепл:	3
• Вид источника тепла:	Инфракрасная лампа
• Материал:	Алюминий
• Важная информация:	Поставка без емкости GN
• Источники тепла включаются отдельно:	нет
• Мощность каждого источника тепла:	0,275 кВт
• Температурный диапазон до:	58 °C
• Модель:	Рассчитано на мойку GN / чашу GN Вырез для емкости GN: Ш 650 x Д 530 x В 65 мм
• Панель защиты от брызг:	нет
• Высота в свету:	390 мм
• Ножки с регулированием по высоте:	нет
• Выключатель:	да
• Контрольная лампа:	-
• Состояние поставки:	Монтажный комплект (простой монтаж)
• Свойства:	Вентилируемые алюминиевые рефлекторы
• В комплекте:	3 инфракрасные лампы (0,25 кВт), цвет стекла: Прозрачный

► Продолжение на следующей странице



► Идеальное решение для больших buffeтов, организаций общественного питания и столовых

✓ Для емкости 2/1 GN

✓ Глубина емкости GN макс.: 65 мм



► Целенаправленная отдача тепла

✓ 3 тепловые лампы с алюминиевыми рефлекторами

✓ 3 x 0,25 кВт



► Простая укомплектовка и дополнение

✓ Размеры выреза: Ш 650 x Д 530 x В 65 мм

✓ Габаритная высота: 390мм



► Выключатель

Тепловой мостик I3WL800 2/1 GN

- Мощность: 0,825 кВт | 230 В | 50 Гц
- Размер емкости, формат GN: 2/1 GN
- Глубина емкости GN, макс.: 65 мм
- Габариты: Ш 810 x Г 340 x В 610 мм
- вес: 2,1 кг



Тепловой мостик I3WL800 2/1 GN Дополнительные аксессуары

Инфракрасная лампа IWL250D-WS



- Модель: Инфракрасная
Цвет: Стекло - прозрачное
- Резьба: E27
- Мощность: 0,25 кВт | 230 В | 50 Гц
- Материал: Стекло
Металл
- Важная информация: -

Артикул 114258
GTIN 4015613717135