

TBGN110



300135

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

tel. +49 5258 971-0
fax: +49 5258 971-120
Línea de asistencia técnica: +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Diseño: 1.0

Fecha de elaboración: 2022-10-26

Manual de instrucciones original

Datos técnicos

Denominación:	Carro de transporte TBGN110
N.º de referencia:	300135
Material:	plástico
Medidas de la superficie de colocación (an. x prof.) en mm:	490 x 660
Altura del armazón en mm:	25
Capacidad máx. de carga total en kg:	100
Cantidad de ruedas pivotantes:	4
Ruedas pivotantes con freno:	2
Diámetro de las ruedas en mm:	100
Medidas (anch. x prof. x alt.) en mm:	720 x 540 x 194
Peso en kg:	6,2

¡Se reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!

ES

Versión / propiedades

- Color: negro
- Diseño: superficie de apoyo con reborde
- Diseñado para:
 - contenedor isotérmico de transporte GN110-1
 - contenedor isotérmico de transporte GN110-12
- Ámbito de aplicación: transporte
- Condiciones de entrega: totalmente montado

Uso conforme a su destino

Esta prohibido cualquier uso del aparato para fines diversos y/o desviarse de su uso descrito a continuación, y se considera uso contradictorio a su uso previsto.

El uso conforme a lo previsto es el siguiente:

- Transporte de los contenedores isotérmicos GN110-1 y GN110-12

Uso del carro de transporte

1. Desembale el carro de transporte y retire todo el material de embalaje.
2. Asegure el carro de transporte con los bloqueos de ruedas giratorias antes de colocar dentro el contenedor isotérmico.
3. Coloque el contenedor isotérmico de transporte en el bastidor del carro de transporte.

El reborde en el carro de transporte evita que los contenedores de transporte se deslicen.



Fig. 1



Fig. 2

4. Si es necesario, asegure el contenedor isotérmico de transporte para que no vuelque.
5. Suelte los bloqueos de ruedas giratorias y ponga en marcha el carro de transporte.

Limpieza

1. Limpie el carro de transporte con un detergente suave y un paño suave. Por último, séquelo.

No utilice para la limpieza productos que contengan disolventes o corrosivos, ya que pueden dañar la superficie del carro de transporte.