

## Cafetera automática Easy Plus 550



- ▶ Rendimiento máx.:
  - ✓ 60 tazas de 120ml/hora (descarga para 1 taza)
  - ✓ 80 tazas de 120ml/hora (descarga para 2 tazas)
- ▶ Capacidad del recipiente de posos: aprox. 35 tazas
- ▶ 16 programas preconfigurados, reprogramables individualmente
  - ✓ Posibilidad de guardar otros programas
- ▶ Contador de tazas
- ▶ Función de agua caliente
- ▶ Función de leche caliente
- ▶ Señal de descalcificación
- ▶ 1 depósito de granos (550 g)
- ▶ Grado de molienda ajustable en 4 niveles
- ▶ Opción de café en polvo
- ▶ Espumador de leche
  - ✓ Temperatura de la leche ajustable manualmente en 2 niveles

### Descripción

No deja nada que desear, ya se trate de diferentes especialidades de café con o sin leche, bebidas espumosas de leche o agua caliente. Con un depósito de leche de 4 litros y un depósito de granos con una capacidad de 550 gramos, es ideal para zonas de empleados o salas de reuniones.

### Características

• Material:	Plástico
• Color:	Negro
• Sistema operativo:	Android
• Luz indicadora:	Standby
• Interruptor de encendido/apagado:	Sí
• Grupo(s) de preparación:	1
• Pantalla de vídeo:	Configurable individualmente mediante USB Se pueden guardar hasta 3 vídeos Se puede guardar un vídeo para un proceso concreto (al encender, en espera, en preparación)

▶ Continúa en la siguiente página



## Cafetera automática Easy Plus 550



- **Indicación importante:**
  - Unidad de preparación de café: 50.000 unidades de referencia
  - Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste
  - A partir de una dureza del agua de 5° dH, recomendamos expresamente instalar el filtro de agua KV1
  - El fallo de estas piezas de desgaste una vez alcanzada la cantidad correspondiente de unidades de referencia no constituye un defecto de la cafetera automática.
  - Bomba, Válvula de drenaje, unidad de molienda y juntas de sellado: 25.000 unidades de referencia
  - Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada
  - Completamente automática
  - 15 ml
  - Alta potencia de calentamiento: 2 x 1.400 W
  - Depósito de agua con asa
  - El recipiente de posos y la placa de base están precortados para la expulsión automática de los posos a través de una escotadura
  - 50 tazas / día
  - 1 tubo para leche, 50 cm
  - 1 llave universal
  - 60 tazas de 120 ml / hora (descarga para 1 taza)
  - 80 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
  - 1,5 kW | 230 V | 50 Hz
  - 1
  - 550 g
  - No
  - No
  - Por programa y en total
  - Sí
  - Sí
  - Táctil
  - No
  - Modo de uso (estándar, modo de autoservicio, modo profesional)
  - Nombres de bebidas
  - 4 grados de molienda
  - Pantalla de vídeo
  - Cantidad de preinfusión
  - Cantidad de agua
  - Cantidad de leche
  - Depósito de agua
  - 
  - 4 litro(s)
  - Sí
  - No
  - Externo a través de tubo flexible
  - Configurable manualmente en 2 niveles (leche fría y caliente)
  - Menú protegido por contraseña
  - 16, preconfigurados, reprogramables individualmente
  - Se puede guardar un número indefinido de programas adicionales
  - Sí
  - Sí
  - Molino cónico
  - Acero
  - Por émbolo
  - 19 bar
  - Sí
  - Sí
  - La temperatura de la leche se puede ajustar manualmente en 2 etapas
  - 80 - 160 mm
  - Sí
  - Memoria de ciclos de limpieza
- **Diseño:**
- **Cantidad mínima de infusión:**
- **Características:**
- **Diseñado para:**
- **Incluye:**
- **Rendimiento máx.:**
- **Potencia nominal:**
- **Cantidad de recipientes de granos:**
- **Capacidad recipiente de granos:**
- **Recipientes de granos/topping bloqueables:**
- **Recipiente de granos/topping extraíble:**
- **Contador de tazas:**
- **Señal de descalcificación:**
- **Indicador de nivel:**
- **Control:**
- **Compatible con IoT:**
- **Posibilidades de ajuste:**
- **Suministro de agua:**
- **Toma de agua:**
- **Capacidad del depósito de agua:**
- **Depósito de agua extraíble:**
- **Recipiente de leche:**
- **Suministro de leche:**
- **Programas:**
- **Función de agua caliente:**
- **Función de leche caliente:**
- **Molino:**
- **Material del molino:**
- **Sistema de presión:**
- **Presión de bombeo:**
- **Conexión USB:**
- **Espumador de leche:**
- **Salida ajustable en altura:**
- **Programa de limpieza:**

► Continúa en la siguiente página



## Cafetera automática Easy Plus 550

- Pantalla indicadora:
  - Programas
  - Volumen
  - Estado
  - Información de descalcificación e información de limpieza
  - Mensajes de error
- Desconexión automática:
  - Sí
- Capacidad del recipiente de residuos:
  - Aprox. 35 tazas
- Recipiente de residuos apto para lavavajillas:
  - Sí
- Opción de café en polvo:
  - Por tazas
  - Manual 5 - 14 g
- Función de 2 tazas:
  - Sí
- Medidas:
  - an. 350 x prof. 525 x al. 475 mm
- Peso:
  - 15,17 kg



## Cafetera automática Easy Plus 550

### Productos complementarios

#### Filtro de agua KV1



- Material: Plástico

Código: 109865  
GTIN 401561374798

#### Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café  
Cafeteras totalmente automáticas  
Jarras termo  
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283  
GTIN 4015613767949

#### Limpiador de línea de leche F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Cafeteras totalmente automáticas
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 11
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí

Código: 173282  
GTIN 4015613767932

#### Refrigerador de leche KV9L



- Material: Chapa de acero  
Vidrio
- Material interior: Plástico
- Color: Negro
- Indicación importante: Los pasos de tubo flexible están cerrados en el momento de la entrega
- Capacidad: 9 litro(s)

Código: 190089  
GTIN 4015613831480

## Cafetera automática Easy Plus 550

### Productos complementarios

#### Descalcificador F1L



- Diseñado para: Pequeños electrodomésticos, como hervidores de agua y cafeteras, etc.
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido  
Altamente concentrado
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí

Código: 173277  
GTIN 4015613761190