

## Сковорода, що перекидається E120LHK



### Опис

### Особливості

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| • Підключення:                 | 14,8 кВт   400 В   50 Гц  |
| • Підключення приладів:        | 3 NAC   |
| • Контрольна лампочка:         | Так   |
| • Діапазон температур:         | 45 °C до 300 °C   |
| • Об'єм:                       | 120 л   |
| • Кран впуску води:            | так   |
| • Матеріал тигля:              | хромонікелева сталь   |
| • Розміри сковороди:           | Ш 1090 x Г 560 x В 225 мм   |
| • Пристрій для перекидання:    | вручну  |
| • Ніжки з регулюванням висоти: | так   |
| • Регулюючі по висоті:         | 850 мм до 910 мм  |
| • Властивості:                 | У випадку несправності переривання подачі струму<br>Нагрівальні резистори з "Incoloy 800" |
| • Режим експлуатації:          | Електро   |
| • Матеріал:                    | CNS 18/10   |
| • Важлива вказівка:            | -   |
| • Корисний об'єм:              | 100 л   |

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Тигель з хромонікелевої сталі
- ✓ Обсяг: 120л
- ✓ Комплект для водовпускного отвору



- ▶ Температурний діапазон: від 45 °C до 300 °C
- ▶ Нагрівальні резистори з "Incoloy 800"
- ▶ У випадку несправності переривання подачі струму



- ▶ Ручний пристрій для перекидання

## Сковорода, що перекидається E120LHK

- Підключення води: 12 мм
- Серія: -
- Розміри: Ш 1 200 x Г 900 x В 900 мм
- Вага: 237 кг



## Сковорода, що перекидається E120LHK

### Дополнительные аксессуары

#### Очищувач F1L, 2 в наборі



- Підходить для: Сійкі забруднення, особливо в кухонній зоні  
Очищення грилів і пароконвектоматів (без системи чищення)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Модель: Рідина  
Висока концентрація

Артикул 173078  
GTIN 4015613731926

#### Інтенсивний очищувач F1L, 2 в наборі



- Одиниця кількості замовлення: 1 коробка (2 пляшки)
- Об'єм: 2 по 1 л
- Значення Ph: 14
- Відповідність контролю якості та безпеки продуктів харчування: так
- Не містить хлору: так

Артикул 173080  
GTIN 4015613731933