

Тостер відкритого типу DLT150-1



► Швидкість стрічки регулюється

Опис

Особливості

- Підключення: 2,24 кВт | 230 В | 50/60 Гц
- Керування: Електронний Ручка
- Підходить для: Булочка Сендвіч для обсмажування Тост
- Функції: Верхнє / нижнє нагрівання (тост) Верхнє нагрівання (булочка) Режим очікування
- Потужність / години: Бл. 150 скибок тостів
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Модель: Тостер конвейерный
- Контрольна лампочка: Увімкн./Вимкн.
- Час нагрівання: 15 - 20 хвилин
- Швидкість стрічки: Плавне регулювання
- Властивості: Швидкість стрічки та тип подачі тепла регулюються окремо

► Продовження на наступній сторінці

Тостер відкритого типу DLT150-1

- Розмір отвору подачі: Ш 265 x В 85 мм
- Вимикач: так
- Розміри: Ш 370 x Г 420 x В 390 мм
- Вага: 16,1 кг



Тостер відкритого типу DLT150-1 Дополнительные аксессуары

Щипці для тостів 100

STAINLESS
STEEL



- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Розміри: Ш 101 x Г 340 x В 70 мм
- Вага: 0,24 кг

Артикул A151301
GTIN 4015613753119