

Plaque à induction IK 70dpZ-EB



Description

Difficile de faire plus flexible : la plaque à induction avec panneau de commande amovible peut être utilisée comme appareil de table ou comme appareil encastrable dans le buffet. Sa puissance de 7000 watts peut être répartie librement entre les deux zones de cuisson. Pour une cuisson rapide ou pour colorer fortement des aliments, la zone de cuisson de gauche peut atteindre 5000 watts.

Caractéristiques

- Puissance de la zone de cuisson de gauche avec le booster de puissance : 5000 W
- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Agencement des zones de cuisson : Côte à côte
- Puissance max. de la zone de cuisson à gauche : 3500 W
- Puissance max. de la zone de cuisson à droite : 3500 W
- Diamètre de la zone de cuisson à gauche : 235 mm
- Diamètre de la zone de cuisson à droite : 235 mm
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance : 7 kW | 400 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : 3 NAC
- Commande : Manette
- Nombre de zones de cuisson : 2
- Type de zones de cuisson : Induction
- Témoin lumineux de contrôle : Puissance
Température

► Continuer à la page suivante



► Puissance totale : 7000 W



► 2 zones de cuisson côte à côte – commutables séparément

✓ Puissance par zone de cuisson : 3500 W



► Augmentation de la puissance de la zone de cuisson gauche jusqu'à 5000 W

✓ Puissance de la zone de cuisson droite : 2000 W



► Utilisable comme appareil de table ou encastrable

✓ Idéale pour un montage encastré personnalisé

Plaque à induction IK 70dpZ-EB

• Témoin lumineux de contrôle :	Reconnaissance de casserole
• Dimensions panneau de verre :	L 645 x P 315 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Sonde de température à coeur :	Non
• Couleur :	Argenté Noir
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Réglage de :	Puissance Température
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Nombre de niveaux de puissance :	11 / 10
• Minuterie :	Non
• Propriétés :	Panneau de commande séparé, longueur de câble : 0,85 m
• Puissance max. en cas de mise en marche de la zone de cuisson droite :	2000 W
• Prêt à être monté :	Oui
• Dimensions :	L 715 x P 485 x H 140 mm
• Poids :	14,8 kg



Plaque à induction IK 70dpZ-EB

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



• Dotation du set :

4 casseroles avec couvercle
Casserole 1 : contenance 8 litres, Ø du fond 24 cm, hauteur 20 cm
Casserole 2 : contenance 9 litres, Ø du fond 26 cm, hauteur 20,5 cm
Casserole 3 : contenance 13 litres, Ø du fond 28 cm, hauteur 22,5 cm

Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Set de casseroles T4P1

CNS



- Propriétés de la poignée : Poignée(s) froide(s)
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier au nickel-chrome
- Avec bord verseur : Oui
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dotation du set : 4 casseroles avec couvercle et 1 poêle

Code-No. A130442
GTIN 4015613417158