

## Індукційна плита IK 70dpZ-EB



### Опис

Більшої гнучкості і бути не може: індукційна плита зі знімною панеллю керування пасує як настільний прилад, так і для встановлення на буфеті. Потужність 7000 Вт може бути розподілена між двома конфорками в разі необхідності — ліва варильна зона може досягати 5000 Вт для швидкого приготування чи обсмажування.

### Особливості

- Потужність у разі підключення потужності, конфорка ліворуч: 5000 Вт
- Діапазон температур: 60 °C до 240 °C
- Розташування конфорок: Поруч
- Потужність конфорки ліворуч макс.: 3500 Вт
- Потужність конфорки праворуч макс.: 3500 Вт
- Діаметр конфорки ліворуч: 235 мм
- Діаметр конфорки праворуч: 235 мм
- Кількість рівнів температури: 10
- Інтервал налаштування температури: 20 °C
- Підключення: 7 кВт | 400 В | 50/60 Гц
- Підключення приладів: 3 НАС
- Керування: Ручка
- Кількість конфорок: 2
- Вид конфорок: Індукція
- Контрольна лампочка: Потужність  
Температура  
Розпізнавання кастрюль

► Продовження на наступній сторінці



► Загальна потужність: 7000 Вт



► 2 конфорки одна поряд з іншою — вмикаються окремо

✓ Потужність на конфорку: 3500 Вт



► Підключення потужності конфорки ліворуч до 5000 Вт

✓ Потужність конфорки праворуч: 2000 Вт



► Може використовуватись як настільний або вбудований пристрій

✓ Ідеально відповідає індивідуальним налаштуванням відповідно до вимог користувача

## Індукційна плита IK 70dpZ-EB

|   |  |
|---|--|
| • Розміри скляного поля:  | Ш 645 x Г 315 мм                                 |
| • Захист від перегрівання:  | так  |
| • Цифрова індикація:  | так  |
| • Вимикач:  | ні   |
| • Кнопка блокування (Захист від дітей):                             | ні   |
| • Розпізнавання каструль:   | так  |
| • Датчик температури всередині:                                     | Ні   |
| • Колір:  | Срібний<br>Чорний                                |
| • Матеріал варильної поверхні:                                      | скло   |
| • Регулювання від:  | Потужність<br>Температура                        |
| • Матеріал:   | Високоякісна сталь                               |
| • Важлива вказівка:   | -  |
| • Кількість рівнів потужності:                                      | 11 / 10  |
| • Таймер:   | ні   |
| • Властивості:  | Окрема панель управління, довжина кабелю: 0,85 м |
| • Потужність під час підключення потужності, конфорка справа макс.: | 2000 Вт  |
| • Можливість вбудувати:   | так  |
| • Розміри:  | Ш 715 x Г 485 x В 140 мм                         |
| • Вага:   | 14,8 кг  |



## Індукційна плита ІК 70dpZ-ЕВ

### Дополнительные аксессуары

#### Комплект кастрюль Т4

CNS  
18/10



Артикул А130441  
GTIN 4015613403977

#### Комплект кастрюль Т4Р1

CNS



- Властивості ручки: Холодна ручка
- Підходить для індукції: так
- Матеріал ручки: хромонікелева сталь
- З краєм, вигнутим для зручності зливання: так
- Матеріал: хромонікелева сталь
- Важлива вказівка: -

Артикул А130442  
GTIN 4015613417158