

## Ladekoeler 600S2



### Beschrijving

De ladekoeler met 2 lades kan worden ingebouwd en is zodoende uitstekend geschikt voor de inbouw tussen kasten in bar- en cafébereik. De circulatiekoeling en de geperforeerde bodem van de bovenste lade zorgen voor een gelijkmatige temperatuurverdeling.

### Kenmerken

- Draagvermogen per lade, max.: 20 kg
- Aantal lades: 2
- Materiaal: Roestvrij staal
- Maximale fleshoogte: 275 mm
- Belangrijke aanwijzing: -
- Afmetingen lades: beneden: b 440 x d 250 mm  
boven: b 440 x d 440 mm
- Lades met normformaat: -
- Temperatuurbereik: 0 °C tot 10 °C
- Thermostaat: Ja
- Temperatuurregeling: In stappen van 1 °C
- Geschikt voor inbouw: Ja
- Koeling: Convectie
- Klimaatklasse: 4
- Koelmiddel: R290 / 0,040 kg
- Energie-efficiëntieklasse: D (EU Nr. 2015 / 1094)
- Energieverbruik: 1095 kWh / Jaar

► Ga verder op de volgende pagina



► Aantal lades: 2

► Maximale fleshoogte:

✓ boven 275 mm

✓ onder 275 mm



► Draagvermogen per lade: 20 kg



► Bovenste lade uitrust met een geperforeerde bodem

## Ladekoeler 600S2

• Condenswaterverdamping:	Ja
• Digitaal display:	Ja
• Besturing:	Elektronisch
• Aan/Uit-schakelaar:	Nee
• Controlelampje:	-
• Leveringstoestand:	Gebruiksklaar gemonteerd
• Eigenschappen:	Bovenste lade is voorzien van een geperforeerde bodem
• Inclusief:	-
• Niet bij de leveringsomvang inbegrepen:	-
• Vermogen:	0,167 kW   230 V   50 Hz
• Afmetingen:	B 600 x D 645 x H 845 mm
• Gewicht:	50,8 kg



## Ladekoeler 600S2 Ergänzungsprodukte

### Edelstaaipoleerspray 500 ml DS



• Inhoud / blik: 500 ml

Art.-Nr 173031  
GTIN 4015613360195