

Salamandre Lift 600-2Z



Description

Modèle d'entrée de gamme idéal avec fonction de lift pratique. Cette salamandre se distingue par la facilité d'utilisation des deux zones de chauffe et par ses deux radiateurs efficaces.

Caractéristiques

• Puissance :	4 kW 400 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	2 NAC
• Commande :	Manette
• Grille réglable en hauteur :	Non
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Affichage numérique :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Non
• Dimensions grille :	L 590 x P 320 mm
• Fonction de maintien au chaud :	Non
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Propriétés :	-
• Réglage de l'énergie :	Simmerstat
• Nombre de résistance électriques :	2
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Hauteur libre :	65 - 210 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	Chauffe

► Continuer à la page suivante



► Salamandre avec 2 zones chauffantes



► Dimensions de la grille

✓ L 590 x P 320 mm



► Avec fonction de lift pratique

✓ Hauteur libre : 65 - 210 mm

Salamandre Lift 600-2Z

- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Plage de température jusqu'à : 400 °C
- Bac collecteur de graisse : Oui
- Réglage de la puissance : En continu
- Zones chauffantes réglables séparément : Fonctionnement continu
- Résistance électrique réglable en hauteur : Oui
- Source de chaleur : Chauffage rayonnant
- Compris : 1 grille
- Dimensions : L 600 x P 540 x H 530 mm
- Poids : 47,7 kg

