

## Frigorifero per latte KV6LTE



### Descrizione

Piccolo e dal design elegante: un vero catturasguardi negli uffici, negli angoli cottura e nelle piccole aree con caffè self-service. Il frigorifero termoelettrico contiene 2 Tetra Paks® latte, con le due aperture laterali per il tubo del latte, è il complemento ideale per le macchine da caffè completamente automatiche.

### Funzioni

- |  |  |
|--|--|
| • Materiale:                               | Plastica ABS   |
| • Materiale interno:                       | Plastica   |
| • Colore:                                  | Nero   |
| • Nota importante:                         | -  |
| • Contenuto:                               | 6 litro/litri  |
| • Dimensione interna:                      | L 160 x P 135 x A 285 mm                                     |
| • Raffreddamento:                          | Termoelettrico   |
| • Capacità di raffreddamento:              | Da 12 °C a 15 °C sotto la temperatura ambiente               |
| • Temperatura ambiente:                    | Fino a 22 °C   |
| • Apertura per il tubo del latte:          | 2 aperture, a sinistra e a destra dell'apparecchio<br>Ø 7 mm |
| • Numero di ripiani intermedi:             | 1  |
| • Larghezza del ripiano intermedio:        | 155 mm   |
| • Profondità del ripiano intermedio:       | 125 mm   |
| • Ripiani intermedi regolabili in altezza: | Sì   |
| • Isolamento:                              | Poliuretano (senza CFC)                                      |
| • Tipo di porta:                           | Porta/e incernierata/e                                       |

► Continua alla pagina successiva



- Perfetto per uffici, angoli cottura o per piccole aree con caffè self-service
- ✓ Frigorifero per il latte con 2 aperture laterali per il tubo flessibile
- ✓ Aspirazione diretta del latte attraverso il tubo flessibile della macchina da caffè completamente automatica
- ✓ Refrigerazione igienica del latte



- Per ad es. 2 tetrapak da 1 litro
- ✓ Dimensioni interne: L 160 x P 135 x H 285 mm



- Potenza allacciata DC: 12 V

## Frigorifero per latte KV6LTE

• Cerniera della porta:	lato destro
• Cerniera dell'anta sostituibile:	Sì
• Carico collegato DC:	12 V
• Interruttore On/Off:	Sì
• Luce di controllo:	Raffreddamento Riscaldamento
• Caratteristiche:	Progettato per es. 2 Tetra Paks® da 1 litro ciascuno Alimentazione diretta del latte attraverso le aperture sul lato della macchina
• Incluso:	Cavo adattatore 12 V per auto
• Potenza elettrica:	0,052 kW   220 V   50 Hz
• Controllo della temperatura:	-
• Classe climatica:	-
• Classe di efficienza energetica:	-
• Controllo:	-
• Illuminazione interna:	No
• Display digitale:	No
• Chiudibile a chiave:	No
• Dimensioni:	L 220 x P 270 x A 350 mm
• Peso:	3 Kg



## Frigorifero per latte KV6LTE

### Altri accessori

#### Detergente per linee latte F1L



- Unità d'ordine: 1 cartone (6 bottiglie)
- Progettato per: Macchine da caffè completamente automatiche
- Contenuto: 6 x 1 litro
- Versione: Liquido
- Valore Ph: 11
- Conforme a HACCP: Sì

Articolo n. 173282  
GTIN 4015613767932