

## Холодильник для молока KV6LTE



### Описание

Небольшой размер и шикарный дизайн: яркий акцент, притягивающий взгляды, в офисных кухнях, чайных уголках или небольших кофейных зонах самообслуживания. Термоэлектрический холодильник вмещает 2 пакета молока в формате Tetra Pak® и благодаря двум отверстиям для молочных трубок сбоку, является идеальным дополнением для полностью автоматических кофемашин.

### Особенности

- |  |   |
|--|---|
| • Материал:                              | Пластик АБС (ABS)                                   |
| • Материал внутри:                       | Пластик   |
| • Цвет:                                  | Черный  |
| • Важная информация:                     | -   |
| • Объем:                                 | 6 л   |
| • Внутренние размеры:                    | Ш 160 x Г 135 x В 285 мм                            |
| • Охлаждение:                            | Термоэлектрически                                   |
| • Мощность охлаждения:                   | От 12 °С до 15 °С ниже температуры окружающей среды |
| • Температура окружающей среды:          | до 22 °С  |
| • Отверстие под шланг для подачи молока: | 2 отверстия, слева и справа на устройстве<br>Ø 7 мм |
| • Количество полок:                      | 1   |
| • Размер полки:                          | Ш 155 x Г 125 мм                                    |
| • Полки с регулированием высоты:         | да  |
| • Изоляция:                              | Полиуретан (без фреона)                             |
| • Вид двери:                             | Одностворчатая дверь                                |
| • Сторона открывания двери:              | Правая  |

▶ Продолжение на следующей странице



- ▶ Идеально подходит для офисных кухонь, чайных уголков или небольших кофейных зон самообслуживания
- ✓ Холодильник для молока с 2 боковыми отверстиями под шланг
- ✓ Переливание молока непосредственно через шланг для подачи молока автоматической кофемашины
- ✓ Хранение охлажденного молока



- ▶ Рассчитано примерно на 2 тетрапак по 1 литра
- ✓ Размер внутри: Ш 160 x Г 135 x В 285 мм



- ▶ Параметры подключения пост. тока: 12 В

## Холодильник для молока KV6LTE

- Перенавешиваемая дверь: да
- Значение подключения пост. тока: 12 В
- Выключатель: да
- Контрольная лампа: Охлаждение  
Подогрев
- Характеристики: Рассчитано примерно на 2 тетрапака по 1 литру  
Подача молока непосредственно через боковые отверстия на устройстве
- В комплекте: 12 В кабель адаптера для автомобиля
- Мощность: 0,052 кВт | 220 В | 50 Гц
- Регулирование температуры: -
- Климатический класс: -
- Класс энергоэффективности: -
- Управление: -
- Внутреннее освещение: нет
- Цифровая индикация: нет
- Закрывается на ключ: нет
- Габариты: Ш 220 x Г 270 x В 350 мм
- вес: 3 кг



## Холодильник для молока KV6LTE Дополнительные аксессуары

### Очиститель молокопровода F1L



- Единица количества заказа: 1 коробка (6 бутылок)
- Рассчитано для: Полностью автоматических кофемашин
- Объем: 6 x 1 литр
- Модель: Жидкий
- Значение Ph: 11

Артикул 173282  
GTIN 4015613773360