

Inductiekookplaat IK 50TC



Beschrijving

De inductiekoker zorgt met zijn 5 kW voor fatsoenlijke prestaties op de mobiele kookplaat. De regeling van het vermogen gebeurt eenvoudig via touch-bediening.

Kenmerken

- | | |
|--|-----------------------|
| • Diameter kookpit(ten): | 280 mm |
| • Vermogen: | 5 kW 400 V 50 Hz |
| • Apparaataansluiting: | 3 NAC |
| • Besturing: | Elektronisch
Touch |
| • Aantal kookpitten: | 1 |
| • Soort kookpitten: | Inductie |
| • Afmetingen glasplaat: | B 330 x D 300 mm |
| • Oververhittingsbeveiliging: | Ja |
| • Digitaal display: | Ja |
| • Aan/Uit-schakelaar: | Ja |
| • Kleur: | Zilver
Zwart |
| • Geschikt voor inbouw: | Nee |
| • Panherkenning: | Ja |
| • Vergrendeltoets (kinderbeveiliging): | Ja |
| • Aantal vermogensniveaus: | 10 |

► Ga verder op de volgende pagina



► Vermogen: 5 kW

► Materiaal kookoppervlak: glas



► Diameter kookpit

✓ 280 mm



► Touch-control-bedieningspaneel met digitaal display

Inductiekookplaat IK 50TC

- Eigenschappen:
- Materiaal kookplaat: Glas
- Regeling van: Vermogen
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Controlelampje: Aan/Uit
- Vermogen kookpit(ten) max.: Kinderbeveiliging
5000 W
- Kerntemperatuurvoeler: Nee
- Afmetingen: B 400 x D 535 x H 183 mm
- Gewicht: 10 kg



Inductiekookplaat IK 50TC

Ergänzungsprodukte

Krachtreiniger F1L, 2 per set



- Ontworpen voor: Hardnekkige verontreinigingen, met name in de keukenruimte
Grill- en combi-steamerreiniging (zonder reinigingssysteem)
- Inhoud: 2 x 1 liter
- Uitvoering: Vloeibaar
Hoogconcentraat

Art.-Nr 173078
GTIN 4015613731926

Pannenset T4P1

CNS



- Greep-eigenschappen: Koudgreep(-grepen)
- Geschikt voor inductie: Ja
- Materiaal greep (grepen): Chromnikkelstaal
- Met gietrand: Ja
- Materiaal: Chromnikkelstaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr A130442
GTIN 4015613417158