

Индукционная плита IK 20TC



- ▶ Мощность: 2кВт
- ▶ Материал конфорки: стекло
- ▶ Функция сдвига Slide
 - ✓ Простое регулирование времени, мощности и температуры
- ▶ Распознавание посуды

Описание

Очень простое управление для эффективной работы— регулирование времени, мощности и температуры при помощи функции сдвига Slide.

Особенности

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Диапазон температуры: | 60 °C до 240 °C |
| • Количество уровней температуры: | 8 |
| • Мощность: | 2 кВт 230 В 50 Гц |
| • Подключение приборов: | Готово к сборке |
| • Управление: | Электронное
Сенсорное с функцией сдвига Slide |
| • Количество конфорок: | 1 |
| • Вид конфорок: | Индукция |
| • Контрольная лампа: | Вкл/выкл |
| • Защита от перегрева: | да |
| • Цифровая индикация: | да |
| • Выключатель: | да |
| • Распознавание посуды: | да |
| • Количество уровней мощности: | 8 |
| • Свойства: | - |
| • Материал варочной поверхности: | Стекло |

▶ Продолжение на следующей странице



Индукционная плита IK 20TC

- Регулировка: Мощность
Температура
Время
- Материал: Нержавеющая сталь
Стекло
- Важная информация: -
- Мощность конфорки (-ок) макс.: 2000 Вт
- Цвет: Серебристый
Черный
- Таймер: 5 до 180 минут
- Диаметр конфорок: 228 мм
- Размер стеклокерамической поверхности: Ш 285 x Г 345 мм
- Пригоден для встраивания: нет
- Кнопка блокировки (Защита от детей): да
- Датчик внутренней температуры: Нет
- Габариты: Ш 330 x Г 400 x В 63 мм
- вес: 3,4 кг

