

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z

- ▶ 4 elementos calefactores
- ▶ Elemento calefactor regulable en altura



Descripción

Características

- Potencia nominal: 6 kW | 380-400 V | 50/60 Hz
- Depósito colector de grasa: Sí
- Conexión del aparato: 3 NAC
- Control: Electrónico
- Muletilla: Sí
- Rejilla p. parrilla de altura ajustable: No
- Zonas de calentamiento de regulación individual: Sí
- Indicador digital: Sí
- Elemento calefactor de altura regulable: Sí
- Ajuste manual del temporizador: Sí
- Medidas rejilla de parrilla: an. 737 x prof. 355 mm
- Función de conservación del calor: No
- Función de conexión automática: No
- Características: -
- Regulación de energía: Electrónico
- Cantidad elemento calefactor: 4
- Material: Acero inoxidable

▶ Continúa en la siguiente página

Salamandra Hi-Light-Lift 700-2Z

- Indicación importante: -
- Fuente de calor: Cuerpo calefactor por infrarrojos
- Luz indicadora: Encendido/apagado
- Cantidad zonas de calor: 2
- Incluye: 1 rejilla
1 consola para fijar a la pared
- Medidas: an. 745 x prof. 590 x al. 515 mm
- Peso: 70,6 kg

