

## Warmtebrug I2WL552 1/1



### Beschrijving

Bij buffetten, bij caterings of in kantines - De beide warmtelampen met geventileerde aluminiumreflectoren zorgen voor een doelgerichte warmteafgifte. Zo kunnen gerechten in reservoirs met een capaciteit tot 1/1 GN worden warmgehouden.

### Kenmerken

|   |  |
|---|--|
| • Aantal warmtebronnen:                   | 2  |
| • Soort warmtebron:                       | Infraroodlamp(en)  |
| • Materiaal:                              | Aluminium  |
| • Warmtebronnen afzonderlijk schakelbaar: | Nee  |
| • Temperatuurbereik:                      | 0 °C tot 70 °C   |
| • Belangrijke aanwijzing:                 | Levering zonder GN-reservoir   |
| • Vermogen per warmtebron:                | 0,275 kW   |
| • Uitvoering:                             | Ontworpen voor GN-bekken / GN-schalen<br>Uitsparing voor GN-reservoir: B 390 x D 302 mm                              |
| • Hoestscherm:                            | Nee  |
| • Vrije hoogte:                           | 525 mm   |
| • Voeten in hoogte verstelbaar:           | Ja   |
| • Aan/Uit-schakelaar:                     | Ja   |
| • Controlelampje:                         | -  |
| • Leveringstoestand:                      | Bouwset (eenvoudige montage)   |
| • Eigenschappen:                          | Geventileerde aluminiumreflectoren<br>In de hoogte verstelbaar in 3 stappen (Vrije hoogte: 425 mm   475 mm   525 mm) |

► Ga verder op de volgende pagina



- Ideaal voor buffetten, caterings of kantines
- ✓ Voor GN-container 1/1 GN
- ✓ Diepte GN-reservoir max.: 65 mm



- In hoogte verstelbaar in 3 stappen
- ✓ Vrije hoogte: 425 mm | 475 mm | 525 mm



- Doelgerichte warmteafgifte
- ✓ 2 infraroodlampen met aluminium reflectoren
- ✓ 2 x 0,25 kW



- Ongecompliveerd laden en bijvullen
- ✓ Afmetingen uitsparing: B 390 x D 302 mm
- ✓ Aan-/uitschakelaar

## Warmtebrug I2WL552 1/1

- Inclusief: 2 infraroodlampen, (0,25 kW), kleur glas: Helder
- Vermogen: 0,55 kW | 230 V | 50 Hz
- Bakformaat, GN-formaat: 1/1 GN
- Hoogte verstelbaar: 550 mm tot 700 mm
- Diepte GN-bak max.: 65 mm
- Afmetingen: B 620 x D 425 x H 358 mm
- Gewicht: 1,6 kg



## Warmtebrug I2WL552 1/1

### Ergänzungsprodukte

#### Infraroodlamp IWL250D-WS



- Uitvoering: Infrarood  
Kleur glas: Helder
- Schroefdraad: E27
- Vermogen: 0,25 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Glas  
Metaal
- Belangrijke aanwijzing: -

Art.-Nr 114258  
GTIN 4015613717135

#### GN-bakken, 1/1 GN, D20, Basic Line



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN
- Norm: EN 631

Art.-Nr 711020  
GTIN 4015613695556

#### GN-bakken, 1/1 GN, T40, Basic Line



- Inhoud: 5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 40 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711040  
GTIN 4015613695570

#### GN-bakken, 1/1 GN, T65, Basic Line



- Inhoud: 9 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Oppervlak: Zijdeglans mat
- Diepte reservoir: 65 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr 711065  
GTIN 4015613695587

## Warmtebrug I2WL552 1/1 Ergänzungsprodukte

### GN-bak, 1/1, D20

CNS  
18/10



- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 20 mm
- Gastronorm: 1/1 GN

Art.-Nr A121025  
GTIN 4016098166722

### GN-bak, 1/1, D40

CNS  
18/10



- Inhoud: 5 liter
- Stapelbaar: Ja
- Uitvoering: Zonder perforatie
- Verstevigde rand: Nee
- Eigenschappen: -
- Oppervlak: Glanzend
- Diepte reservoir: 40 mm

Art.-Nr A121040  
GTIN 4015613271064