

## Sigillatrice sottovuoto K 300/60L



### Descrizione

Tutto in vista: la macchina sottovuoto a campana è dotata di un coperchio in vetro e di un manometro per il monitoraggio del vuoto. Una staffa di fissaggio nella campana impedisce ai sacchetti per il sottovuoto di scivolare.

### Funzioni

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| • Materiale del coperchio:     | In vetro   |
| • Potenza elettrica:           | 0,35 kW   230 V   50 Hz  |
| • Controllo:                   | Elettronico  |
| • Interruttore On/Off:         | Sì   |
| • Colore:                      | Argento<br>Nero  |
| • Lunghezza asta di saldatura: | 300 mm   |
| • Controllo del vuoto:         | A tempo  |
| • Funzioni:                    | Aspirazione e sigillatura combinate<br>Sigillatura manuale<br>Marinatura |
| • Materiale:                   | Acciaio inox<br>Plastica   |
| • Nota importante:             | -  |
| • Dimensioni della camera:     | W 305 x P 320 x H 90 mm  |
| • Illuminazione:               | -  |
| • Numero di saldature:         | 2  |

▶ [Continua alla pagina successiva](#)



- ▶ Sottovuoto e sigillatura combinati
- ▶ Sigillatura manuale
- ▶ Marinatura



- ▶ Intensità del sottovuoto regolabile
- ▶ Durata di saldatura regolabile: 3 - 9 secondi



- ▶ Pompa del vuoto: 60 L/min. (ca. 4 m<sup>3</sup>/h)
- ▶ Lunghezza barra saldante: 300 mm
- ▶ Numero di saldature: 2

- ▶ Una staffa di fissaggio nella campana impedisce ai sacchetti per il sottovuoto di scivolare

## Sigillatrice sottovuoto K 300/60L

- Pompa per il vuoto: 60 L / min. (circa 4 m<sup>3</sup> / ora)
- Intensità del vuoto regolabile: Sì
- Tempo di saldatura regolabile: 3 - 9 secondi
- Incluso: 30 sacchi a vuoto (280 x 330 mm)
- Proprietà: Tempo di aspirazione: 20 - 99 secondi  
Indicazione della pressione tramite manometro  
Morsetto per sacchetti sottovuoto  
Aspirazione e sigillatura combinate  
Sigillatura  
Marinatura  
Acceso/Spento  
terminazione
- Luce di controllo: -900 mbar
- Vuoto massimo: Sì
- Display digitale: L 375 x P 440 x A 271 mm
- Peso: 15,1 Kg



## Sigillatrice sottovuoto K 300/60L

### Altri accessori

#### Sacchetti per sottovuoto K1,2L



- Contenuto: 1,2 litro/litri
- Unità d'ordine: 1 confezione (100 sacchetti)
- Dimensioni del sacchetto: 160 x 250 mm
- Progettato per: Sigillatrici sottovuoto a camera
- Versione: Liscio
- Adatto al Sous-Vide: Sì
- Proprietà: A 4 strati

Articolo n. 300311  
GTIN 4015613610320

#### Sacchetti per sottovuoto K2,5L



- Contenuto: 2,5 litro/litri
- Unità d'ordine: 1 confezione (100 sacchetti)
- Dimensioni del sacchetto: 200 x 300 mm
- Progettato per: Sigillatrici sottovuoto a camera
- Versione: Liscio
- Adatto al Sous-Vide: Sì
- Proprietà: A 4 strati

Articolo n. 300312  
GTIN 4015613610337