


Посудомоечная маш. Deltamat TF 50 LR



- ▶ Со щелочным насосом и насосом дозирования очистителя



- ▶ Производительность/ч: 30корзин
- ▶ Время работы: 120секунд

- ▶ Двойная дверца
- ▶ Возможность встраивания снизу

- ▶ Рекомендуем подключение горячей воды до 55 °С

Описание

Особенности

• Высота тарелок макс.:	345 мм
• Дверь двойная:	да
• Высота стаканов, макс.:	320 мм
• Мощность:	3,45 кВт 230 В 50 Гц
• Слив воды:	Ø 24 мм
• Защита от работы всухую:	да
• Выключатель:	да
• Мощность / часы макс.:	30 корзин
• Щелочной насос:	да
• Устройство смягчения воды:	нет
• Дозирующий насос ополаскивания:	да
• Выключатель контакта двери:	да
• Насос дозирования очистителя:	да
• Габариты корзины:	500 x 500 мм
• Обогрев бака:	2,7 кВт
• Нагревание бойлера:	2,8 кВт
• Время работы:	120 секунд

▶ Продолжение на следующей странице

Посудомоечная маш. Deltamat TF 50 LR

- Емкость бака: 29 л
- Давление воды: 2 - 4 бар
- Подача воды: G 3/4" MI
- Двойная: нет
- Материал: CNS 18/10
- Важная информация: Подключение горячей воды рекомендовано до 55 °C
- Дополнительное холодное полоскание: нет
- В комплекте: 1 стеклянная корзина
1 корзина для тарелок
1 стакан для столовых приборов
- Способность встраивания снизу: да
- Контрольная лампа: Разогрев
Вкл/выкл
- Самоочистка: нет
- Предохранительный термостат: да
- Подключение приборов: 1 NAC, не готово к подключению
- Количество программ мойки: 1
- Индикация дисплея: -
- Температура подачи воды: 55 °C
- Расход воды при 2 бар: 2,3 л / цикл мойки
- Габариты: Ш 590 x Г 600 x В 850 мм
- вес: 59 кг

