

Устаткування для розливу глінтвейну 1300



Опис

Розлив глінтвейну у великих кількостях без обтяжливого переливання, попереднього нагрівання або тривалого підтримання в гарячому стані. Устаткування для розливу глінтвейну з 2 розливними кранами та 2 насосами, що перемикаються окремо, готове до використання протягом декількох хвилин.

Особливості

- Температурний діапазон до: 85 °C
- Вимикач: так
- Підключення: 9 кВт | 400 В | 50 Гц
- Підключення приладів: 3 NAC
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Час нагрівання: 1 до 3 хвилин
Залежно від температури доквілля
- Чаша для збору крапель: Висувна
Знімна
Висувний ящик під пристроєм
- Контрольна лампочка: Готовність до роботи
Увімкн./вимкн. насоса
- Кількість насосів: 2
- В комплекті: 2 забірних шланги
2 з'єднувачі шланга
- Властивості: Короткий час нагрівання

▶ Продовження на наступній сторінці



- ▶ Постійна пропускна спроможність розливного крана
- ✓ Макс. 130л/ год



- ▶ Короткий час нагрівання
- ✓ 1–3хв



- ▶ 2 розливних крани
- ▶ 2 насоси, що перемикаються окремо



- ▶ Чаші для збору крапель
- ✓ висувається
- ✓ знімається
- ✓ висувний ящик під пристроєм

Устаткування для розливу глінтвейну 1300

- Кількість розливних кранів: 2
- Виконання розливного крану: 1 насос на кожен розливний кран
- Постійна пропускна спроможність розливного крана: Макс. 130 л / год
- Виконання насоса(-ів): Вбудований електричний насос подачі
Вмикається окремо
- Розміри: Ш 287 x Г 690 x В 398 мм
- Вага: 27,6 кг



Устаткування для розливу глітвейну 1300 Дополнительные аксессуары

Спрей для полірування високоякісної сталі 500 мл



• Вміст / доза: 500 мл

Артикул 173031
GTIN 4015613360195