

Parrilla contacto "Panini-T" 1R



Descripción

Eficaz parrilla de contacto con gran superficie de asado y temporizador integrado. Su construcción sólida con planchas de hierro fundido garantiza una preparación adecuada e higiénica de los alimentos.

Características

- Medidas placa de parrilla arriba: an. 340 x prof. 220 mm
- Material: Acero inoxidable
- Potencia nominal: 2,2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Indicación importante: -
- Medidas placa de parrilla abajo: an. 345 x prof. 235 mm
- Depósito colector de grasa: Sí
- Rango de temperatura: 50 °C a 300 °C
- Control: Muletilla
Manual
- Luz indicadora: Precalentamiento
Encendido/apagado
- Regulación de la temperatura: Termoestático
- Diseño superficie de parrilla: Ranurada
- Incluye: 1 cepillo de limpieza
- Material planchas: Hierro fundido
- Tope de la placa superior regulable: Esmaltado
No

▶ Continúa en la siguiente página



- ▶ Superficie de asado
- ✓ Acanalada



- ▶ Planchas de hierro fundido
- ✓ Medidas de la plancha superior: an. 340 x prof. 220 mm
- ✓ Medidas de la plancha inferior: an. 345 x prof. 235mm



- ▶ Temporizador
- ✓ Señal acústica tras el tiempo programado
- ▶ Incluye:
- ✓ 1 cepillo de limpieza

Parrilla contacto "Panini-T" 1R

- Cantidad zonas de parrilla: 1
- Indicador digital: No
- Temporizador: Sí
- Índice de protección: IPX3
- Programación: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: Señal acústica al final del tiempo de asado (0-15 minutos)
- Medidas: an. 410 x prof. 400 x al. 200 mm
- Peso: 18,4 kg



Parrilla contacto "Panini-T" 1R

Productos complementarios

Papel de horno 1/2 GN



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (12 dispensadores con 100 hojas cada uno)
- Apto para GN: Sí
- Formato por lámina: 1/2 GN, ancho 330 x prof. 270 mm
- Indicación importante: -
- Material: Papel
- Resistente a temperaturas hasta: 220 °C

Código: 150678
GTIN 4015613596693