

## Вакуумно-пакувальна машина К 250/150L



### Опис

Потужний та міцний камерний пристрій для вакуумування з інтуїтивним управлінням. Вкладні пластини, що поставляються в комплекті, створюють за необхідності регулювання висоти в камері.

### Особливості

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Матеріал кришки:            | оргскло                                                  |
| • Підключення:                | 0,5 кВт   230 В   50 Гц                                  |
| • Керування:                  | Ручка                                                    |
| • Контрольна лампочка:        | Комбіноване вакуумування та запаювання<br>Увімкн./Вимкн. |
| • Цифрова індикація:          | ні                                                       |
| • Освітлення:                 | Ні                                                       |
| • Вимикач:                    | так                                                      |
| • Колір:                      | Срібний                                                  |
| • Кількість спаювальних швів: | 1                                                        |
| • Властивості:                | -                                                        |
| • Функції:                    | Комбіноване вакуумування та запаювання                   |
| • Матеріал:                   | Високоякісна сталь<br>Пластик                            |
| • Важлива вказівка:           | -                                                        |
| • Розмір камери:              | Ш 256 x Г 370 x В 125 мм                                 |
| • Довжина спаювальної планки: | 250 мм                                                   |

▶ Продовження на наступній сторінці



▶ Функції: комбіноване вакуумування та запаювання

▶ Вакуумний насос: 150л/хв.(близько 8/9 м³/год)

▶ Кількість спаювальних швів: 1

✓ Довжина спаювальної планки: 250мм



▶ Тривалість спаювання регулюється: 6 годин



▶ 2вкладні пластини

✓ Для регулювання висоти в камері

## Вакуумно-пакувальна машина К 250/150L

- Вакуумний насос: 150 л / хв. (8-9 м<sup>3</sup> / год.)
- Контроль вакууму: -
- Інтенсивність вакуума регулюється: Ні
- В комплекті: 2 вкладні пластини для регулювання висоти (250 x 300 x 17 мм)
- Тривалість спаювання регулюється: 6 рівнів
- Максимальний вакуум: -995 мбар
- Розміри: Ш 320 x Г 540 x В 265 мм
- Вага: 29 кг



## Вакуумно-пакувальна машина К 250/150L

### Дополнительные аксессуары

#### Вакуумний мішок К1,2л



- Об'єм: 1,2 л
- Одиниця кількості замовлення: 1 пакет (100 мішечків)
- Розмір мішка: 160 x 250 мм
- Підходить для: Пристрої вакуумування у камері гладка
- Модель: так
- Підходить для "су-від": так

Артикул 300311  
GTIN 4015613610320

- Розміри: Ш 40 x Г 120 x В 32 мм
- Вага: 0,51 кг

Артикул  
GTIN 4015613425733

#### Комплект запасних роликів 220



- Комплект, що складається з: 2 рулона вакуумної плівки
- Ширина рулона: 22 см
- Важлива вказівка: -
- Довжина рулона: 5 м
- Підходить для "су-від": так
- Розміри: Ш 220 x Г 40 x В 40 мм
- Вага: 0,46 кг

Артикул 300418  
GTIN 4015613474946