

Витяжка 700 з двигуном, B2000

Опис

Особливості

- | | |
|---|--|
| • Матеріал: | CNS 18/10 |
| • Кількість двигунів вентилятора / виходів відпрацьованого повітря: | 1 |
| • Режим експлуатації: | Відпрацьоване повітря |
| • Важлива вказівка: | Введення у експлуатацію можливе винятково з додатковим регулятором |
| • Вид монтажу: | Настінний |
| • Потужність двигуна: | 184 Вт |
| • Регулювання вентилятора: | Через зовнішній регулятор |
| • Із двигуном: | так |
| • Виріз для двигуна: | 232 x 208 мм |
| • Макс. повітропроникність: | 1600 м ³ /г |
| • Захисний фільтр полум'я: | Тип А |
| • Кількість фільтрів: | 4 |
| • Матеріал фільтра: | CNS 18/10 |
| • Тип захисту: | IP44 |
| • Освітлення: | Так |
| • Лампи (кількість + Вт): | 1 x 36 Вт |

► Продовження на наступній сторінці

Витяжка 700 з двигуном, B2000

- Постачається за запитом: Витяжка на стелі
Настінна витяжка серії 1100
- Властивості: Інші розміри
Освітлення встановлено без бликів з кришкою захисту від жиру
Тримач фільтрувального елемента з додатковим каналом збирання жиру
- В комплекті: -
- Підключення: 0,22 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Розміри: Ш 2 000 x Г 700 x В 450 мм
- Вага: 47 кг

Витяжка 700 з двигуном, В2000

Дополнительные аксессуары

Регулятор, плавне регулювання



- Важлива вказівка: -
- Матеріал: Пластик
- Підходить для: Витяжні ковпаки з 1 фазою
- Тип захисту: IP54
- Керування: Ручка
- Вимикач: так
- Вимикач світла: так

Артикул 220110
GTIN 4015613603056