

## Appareil MsV 400M



### Description

### Caractéristiques

- Puissance : 0,38 kW | 230 V | 50 Hz
- Commande : Bouton
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Affichage numérique : Non
- Éclairage : -
- Nombre de cordons de soudure : 1
- Longueur de la baguette d'apport : 400 mm
- Pompe à vide : env. 31,5 l / min. (1,9 m<sup>3</sup> / h.)
- Compris : 1 rouleau de film de mise sous vide (40 cm x 3 m)  
1 tuyau de raccordement (pour mettre des récipients sous vide)  
5 sachets de mise sous vide (40 x 50 cm)
- Vide maximum : -850 mbar
- Propriétés : Collecteur de liquides  
Affichage de la pression par le manomètre  
Porte-rouleau avec lame intégrée

► Continuer à la page suivante

## Appareil MsV 400M

- Fonctions :
  - Mise sous vide manuelle
  - Scellement manuel
  - Mariner
- Matériau :
  - CNS 18/10
- Remarque importante :
  - Pour emballer sous vide, utiliser uniquement des sachets de mise sous vide gaufrés (striés d'un côté)
- Couleur :
  - Argenté
- Interrupteur de marche/arrêt :
  - Oui
- Contrôle du vide :
  - Électronique
- Intensité du vide réglable :
  - Non
- Durée de soudure réglable :
  - 3 niveaux
- Dimensions :
  - L 550 x P 325 x H 270 mm
- Poids :
  - 12,5 kg



## Appareil MsV 400M

### Produits complémentaires

#### Sachet mise sous vide, structuré



- Contenance : 20 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 400 x 600 mm
- Modèle : Gaufré (nervuré d'un côté)
- Propriétés : -
- Remarque importante : -

Code-No. 300414  
GTIN 4015613473345