

## Spülmaschine GS M400 LP K



#### Beschreibung

Die flexibel einsetzbare Gläserspülmaschine mit Kaltnachspülung ermöglicht eine schnelle Verwendbarkeit besonders bei Gläsern, aber auch die weiteren Spülbereiche für Cafeterien, Bars und Cafés sind optimal abgedeckt. Dank des kleinen Displays behält man jederzeit den Überblick der Einstellungen und des Programmfortschritts.

#### **Features**

- · Anschlusswert:
- · Material: Geräte-Anschluss:
- · Boilerheizung:
- Tankheizung:
- · Trockenlaufschutz:
- Kontrollleuchte: • Ein-/Ausschalter:
- · Laugenpumpe:
- · Wasserenthärter:
- · Klarspüldosierpumpe:
- Türkontaktschalter:
- · Sicherheitsthermostat: · Reinigerdosierpumpe:
- Korb-Maße:
- · Laufzeit:
- · Leistung / Stunde max.:

- 3,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Edelstahl
- 1 NAC
- 2,8 kW
- 1,25 kW
- Ja
- Ja
- Ja
- Ja
- Nein
- Ja
- Ja Ja
- Nein
- 400 x 400 mm
- 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- 60 Körbe
- ▶ Weiter auf der nächsten Seite







► Korb-Maße: 400 x 400 mm

Gläserhöhe max.: 305 mm

Leistung/h: 60 Körbe

Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden

► Spülmaschine inklusive

- ✓ Klarspüldosierpumpe
- ✓ Laugenpumpe
- ✓ Kaltnachspülung
- Direkter Überblick über Einstellungen und Programmfortschritt des Spülvorgangs dank des kleinen Displays
- ► Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss bis 60°C
- Flexible Spülvorgänge durch 4 verschiedene Spülprogramme
- Schnelle Wiederverwendbarkeit des Spülguts durch Kaltnachspülung



# Spülmaschine GS M400 LP K

Selbstreinigung:
 Kalt-Nachspülung:
 Doppelwandig:
 Tankinhalt:
 14,5 Liter

Wasserverbrauch bei 2 bar:
 Wasserdruck:
 1,8 Liter / Spülgang
 Wasserdruck:
 2 - 4 bar

Wasserdruck: 2 - 4 bar
 Wasserzulauf: 3/4"
 Wasserablauf: Ø 20 mm
 Wasserzulauftemperatur: 5 °C bis 60 °C
 Inklusive: 1 Besteckköcher
 1 Untertasseneinsatz

1 Wasserzulaufschlauch 1 Wasserablaufschlauch 2 Universalkörbe

Anzahl Waschprogramme: 4
Display-Anzeige: Ja
Tür doppelwandig: Ja

Tür doppelwandig: Ja
Unterbaufähig: Ja
Gläser-Höhe max.: 305 mm

• Maße: B 450 x T 560 x H 696 mm

• Gewicht: 34,2 kg







# Spülmaschine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

#### Universalkorb 400x400x135



Korbgröße:

Anzahl Fächer:

• Farbe:

Ausführung:

Geeignet für:

• Geeignet für:

• Wichtiger Hinweis:

400 x 400 mm

Grau

Eben

Gläser

Tassen

\_

Art.-Nr. 109325

#### Gläserkorb 400x400x185



Korbgröße:

400 x 400 mm

Anzahl Fächer:

4 Weiß

Farbe:Ausführung:

Geneigt

• Geeignet für:

Gläser Tassen

• Wichtiger Hinweis:

Art.-Nr. 109327 GTIN 4015613468327

#### **Tellerkorb 400x400x120**



· Korbgröße:

• Farbe:

Ausführung:

• Geeignet für:

• Wichtiger Hinweis:

Anzahl Fächer:Innenhöhe:

400 x 400 mm

Weiß

Tellerhalterungen Teller

-

16 52 mm

> Art.-Nr. 109326 GTIN 4015613468310

#### Besteckköcher für Spülmaschinen



• Farbe:

Wichtiger Hinweis:

Material:

Kunststoff

Grau

• Durchmesser:

107 mm B 107 x T 107 x H 119 mm

Maße:Gewicht:

0,1 kg

Art.-Nr. 110318 GTIN 4015613432021

12/2023 3/5



# Spülmaschine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

#### Vollentsalzungssystem VK 500 FB



Entsalzungstyp: VollentsalzungWasseranschluss: 3/4"

Farbe: BlauAnschlusskapazität: 1 Gerät

• Leistungskapazität: 5.000 Liter / Patrone bei 10° d (Gesamtsalzge-

halt)

• Material: Kunststoff

Art.-Nr. 109877

### Gläserpoliermaschine







Anzahl Polierköpfe:

Anschlusswert:

• Politur-/Trocknungs-Art:

1,1 kW | 230 V | 50 Hz Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgeblä-

se

• Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar

Inklusive:

• Material: Edelstahl

Art.-Nr. 109470 GTIN 4015613455624

### Spülmaschinenreiniger P5kg



 Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen Haushaltsspülmaschinen

Ausführung: Pulverförmig

Ph-Wert: 12
HACCP-konform: Ja
Chlorfrei: Nein
Phosphatfrei: Nein

Art.-Nr. 173074 GTIN 4015613731872

#### Klarspüler F10L



Ausführung: FlüssigHACCP-konform: Ja

Chlorfrei: JaPhosphatfrei: JaInklusive: -

• Inhalt: 10 Liter

Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen

Art.-Nr. 173272 GTIN 4015613767901



# Spülmaschine GS M400 LP K Ergänzungsprodukte

#### Reinigerdosierpumpe TG280



- · Anschlusswert:
- Farbe:
- Ausführung:
- Volumenstrom:
- Reinigerdosierung:
- Material:
- Wichtiger Hinweis:

0,005 kW | 230 V | 50 Hz

Einbaugerät

0,28 L / Std. bis 2,8 L / Std.

Taktgesteuert

Kunststoff

### Reinigerdosierpumpe LWG600



- · Anschlusswert:
- Farbe:
- Ausführung:
- Volumenstrom:
- Reinigerdosierung:
- Inklusive:
- Material:

0,004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Grau

Wandmontage

0,1 L / Std. bis 6 L / Std.

Leitwertgesteuert

1 Anschluss-Set

Kunststoff

### Wasserenthärtungsanlage WEH1600



• Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz

• Digital-Anzeige:

5°C • Wasserzulauftemperatur von: • Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C

• Regeneration: Zeitraum

• Wasseranschluss: 3/4"

• Farbe: Weiß

Art.-Nr. 109952 GTIN 4015613797762

#### Wasserenthärtungsanlage WEH1500



• Material:

• Wasserzulauftemperatur von:

• Wasseranschluss:

• Farbe:

• Wasserzulauftemperatur bis:

• Wichtiger Hinweis:

· Anschlusskapazität:

Kunststoff

1°C 3/4"

Grau

40 °C

1 Gerät

Art.-Nr. 109901 GTIN 4015613800974