

W3B-1



109849

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Németország

tel. +49 (0) 5258 971-0
fax.: +49 (0) 5258 971-120
Ügyfélszolgálat: +49 (0) 5258 971-197
www.bartscher.com

Kivitel: 1.0

Frissítve: 2022-08-31

Eredeti kezelési útmutató

Általános információk/ Kezelési utasítás

A W3B-1 vízóra optimálisan csatlakoztatható a K3600L vízszűrő rendszerhez.

A vízmérő a felhasznált víz mennyiségének mérésére és a a szűrő teljesítményének a csere idejéig történő kijelzésére szolgál.

Hosszú időn át megőrzi a víz jó minőségét, az akusztikus jel informát szolgáltat a vízszűrő betétcseréjének szükségességéről.

Technikai adatok

Megnevezés:	Vízóra W3B-1
Cikkszám:	109849
Anyag:	műanyag
Víz csatlakozás:	1/4"
Víznyomás (bar):	3
A beáramló víz hőmérséklete alsó – felső érték (°C):	2 - 30
Méreték (szél x mély. x mag.) mm-ben:	110 x 65 x 95
Súly kg-ban:	0,25

HU

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Verzió / tulajdonságok

- Rendeltetés:
 - K3600L vízszűrő rendszer
- Áramforrás: 2x AA elem

A csomag tartalma



ábr. 1

HU

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Kezelőpanel | 2. Elem rekesz |
| 3. Fali tartó a kezelőpanelhez | 4. Kábel |
| 5. 1/4" csőátmenet 10 mm Ø műanyag csőhöz | 6. Érzékelő egység |
| 7. 1/4" csőátmenet 1/8" | |

- Az üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezen használati utasítást. A nem megfelelő használat sérüléshez vezethet.
- Tartsa be a telepítés és beállítások összes utasítását.
- Csak a kereskedelemben használatos AA elemeket használja (2 db)
- Vigyázzon az elem rekesz megfelelő bezárására, hogy ne kerüljön bele idegen test vagy nedvesség.
- A következő esetekben távolítsa el az elemeket az elem rekeszből:
 - Víz vagy más folyadékok bekerültek a készülékbe.
 - Az eszköz kijelzője nem működik.
 - A készülék vagy a ház sérült.
 - A gombok nem működnek.

FIGYELEM!

Semmilyen körülmények között nem szabad megpróbálnia megjavítani az eszközt, ehelyett tájékoztassa az illetékes szervizt.

VIGYÁZAT!

A beépítést csak képzett és felhatalmazott kezelőszemélyzet hajthatja végre, a helyi előírásoknak megfelelően.

HU

Elemek behelyezése

1. Az elemek rekeszének fedelét mozgassa el a kinyitáshoz.
2. Helyezze el a 2 AA elemet az elemrekeszbe.
3. Zárja le az elem rekeszt.

A vízmérő csatlakoztatása

1. Zárja le a vízszűrő rendszer vízellátását.
2. A megfelelő szerszám segítségével húzza ki a csövet a kimeneti oldalon a szűrőfejről.
3. Csavarja be a vízmérőt a csatolt adapterrel a szűrőfej kimenetéhez.
4. A vízmérő kimeneti oldalán rögzítse a kimenő oldali csövet.



ábr. 2

HU

Azon teljesítménynek és időpontnak a beállítása, amelynél riasztó jelzi a vízszűrő betétcseréjének szükségességét.

Az eszköz beállítható úgy, hogy leolvassa a vízáramlást a beállított mennyiségről 0 -ra és/vagy

az eszköz beállítható úgy, hogy visszaszámolja a napok számát a beállított telítettségi szinttől 0 -ra.

1. Miközben lenyomva tartja a PROG gombot, nyomja meg egyszer a DISPLAY/RESET gombot.
2. Engedje fel mindkét gombot.

A vízszámláló megkezdi a programozási folyamatot. A kijelző villog, tájékoztat arról, hogy folyamatban van a beállítás.

A teljesítmény beállítása

1. A teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a DISPLAY/RESET gombot.
A lehetséges beállítási értékek az OFF , 500, 1000, 1500, 2000, ..., 100 000 liter.
2. Ezután nyomja meg a DISPLAY/RESET gombot a beállítás mentéséhez, és haladjon tovább a következő lépésre.

Időbeállítás:

1. A napok számának kiválasztásához nyomja meg a DISPLAY/RESET gombot.
Lehetséges tartományok: OFF, 30, 60, 90, ..., 690, 720, OFF, 30, 60, ... napok
2. A kívánt napok kiválasztása után nyomja meg a DISPLAY/RESET gombot a beállítás mentéséhez.

A DISPLAY/RESET gomb megnyomása után a beállítások mentésre kerülnek, és az eszköz üzem módba kerül.

FIGYELEM!

A teljesítményt mutató opció nem érhető el, ha az OFF beállítást kiválasztották.

Az idő opció nem érhető el, ha az OFF beállítást kiválasztották.

HU

Az üzenetek megjelenítése üzemelés közben

A vízmérő automatikusan bekapcsolja a kijelzőt, amikor a víz áramlik, és miután a vízáramlás megszűnik az eszközön át 10 másodperc múlva kikapcsolja a kijelzőt.

A DISPLAY/RESET gomb megnyomásával választhat a következő üzenetek között:

- Az aktuális vízáramlás literben / percben.
- A fennmaradó napok száma a vízsűrő betét elhasználódásáig
- A fennmaradó mennyiségű víz a vízsűrő betétének elhasználódásáig

Riasztások

Amikor a fennmaradó vízmennyiség eléri a 100 liter értéket, vagy a fennmaradó napok száma 7 alá esik, az eszköz ismétlődő hangjelzéssel és villogó kijelzéssel tájékoztat a mérési teljesítmény közelgő megszűnéséről.

Amikor a fennmaradó mennyiségű víz 0 literre esik alá, vagy a fennmaradó napok száma 0 -ra csökken, az eszköz az ismétlődő hangjelek és a villogó kijelző révén szintén tájékoztat a mérési teljesítmény megszűnéséről.

A beállítások visszaállítása

A vízszűrő betét cseréje után a programot vissza kell állítani a korábban beállított mennyiségekhez (teljesítmény és idő_).

1. Nyomja meg a DISPLAY/RESETGombot.

A beállítások helyreállnak.

Elemcsere

Az eszköz dupla hangjellel tájékoztat, amikor az elemek már nem rendelkeznek a működéshez szükséges szinttel.

1. Cserélje ki a használt elemeket két új AA elemre.

FIGYELEM!

Az eszköz menti az információkat, miután az elemeket újakra cserélték.