

Cafetera automática KV1 Deluxe



Descripción

Café crema, expreso, latte macchiato y más de 30 especialidades de café adicionales: la cafetera automática KV1 Deluxe lo hace posible. Los potentes elementos calefactores y el sensor de temperatura de la leche garantizan la temperatura ideal de la bebida. Mediante la dispensación simultánea de agua y café, se acorta el tiempo de procesamiento, especialmente al preparar café americano. El equipamiento de la cafetera Deluxe se completa con una pantalla táctil maravillosamente intuitiva: máximo disfrute del café con tan solo pulsar un botón.

Características

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Material: | Plástico |
| • Color: | Plateado
Negro |
| • Luz indicadora: | Encendido/apagado |
| • Sistema operativo: | Android |
| • Grupo(s) de preparación: | 1 |
| • Interruptor de encendido/apagado: | Sí |
| • Pantalla de vídeo: | Se puede seleccionar 1 vídeo por cada operación
Configurable individualmente mediante USB
Durante la preparación del café y las pausas |

▶ Continúa en la siguiente página

- ▶ Rendimiento máx.: 80 tazas de 120 ml cada una / hora (descarga para 2 tazas)
- ▶ Preparación rápida de café americano (dispensación simultánea de café y agua)
- ▶ Capacidad del recipiente de posos: aprox. 50 tazas

- ▶ 1 depósito de granos (1.000 g)
 - ✓ Bloqueable
 - ✓ Extraíble sin herramientas

- ▶ 30 programas preconfigurados, que se pueden modificar individualmente
 - ✓ Posibilidad de configurar programas adicionales
- ▶ Contador de tazas
- ▶ Función de agua caliente
- ▶ Función de leche caliente
- ▶ Señal de descalcificación

- ▶ Espumador de leche
 - ✓ Sensor de temperatura de la leche integrado en el aparato para una adición óptima de vapor

- ▶ Se puede utilizar mediante una conexión de agua fija y un depósito de agua.
 - ✓ Capacidad: 6 l, extraíble, con asa

Cafetera automática KV1 Deluxe



- **Indicación importante:**

Si la cafetera automática se mantiene adecuadamente, por lo general se puede asumir que las siguientes piezas de desgaste durarán hasta la cantidad de bebidas de referencia especificada
Unidad de preparación de café: 50.000 unidades de referencia
Esta cafetera automática contiene piezas de desgaste
El fallo de estas piezas de desgaste una vez alcanzada la cantidad correspondiente de unidades de referencia no constituye un defecto de la cafetera automática.
Bomba, Válvula de drenaje, unidad de molienda y juntas de sellado: 25.000 unidades de referencia
Se pueden guardar hasta 10 videos
A partir de una dureza del agua de 5 °dH recomendamos explícitamente conectar un ablandador de agua apropiado
Se requiere un reductor de presión a partir de una presión de agua de 3 bar
Completamente automática
15 ml
100 tazas / día
Posibilidad de dispensar simultáneamente café y agua (café americano)
Recipiente de granos extraíble sin herramientas
Alta potencia de calentamiento: 2 x 1.400 W
Depósito de agua con asa
Placa de base con escotadura para la expulsión automática de posos
- **Pantalla de vídeo:**
- **Indicación importante:**
- **Diseño:**
- **Cantidad mínima de infusión:**
- **Diseñado para:**
- **Características:**
- **Incluye:**

1 tubo para leche, 50 cm
1 tubo de toma de agua, 150 cm
1 llave universal
- **Rendimiento máx.:**

80 tazas de 120 ml / hora (descarga para 2 tazas)
60 tazas de 120 ml / hora (descarga para 1 taza)
1 tubo de salida de agua, 200 cm
- **Incluye:**
- **Cantidad de recipientes de granos:**
- **Potencia nominal:**
- **Capacidad recipiente de granos:**
- **Recipientes de granos/topping bloqueables:**
- **Recipiente de granos/topping extraíble:**
- **Contador de tazas:**
- **Señal de descalcificación:**
- **Indicador de nivel:**
- **Control:**
- **Compatible con IoT:**
- **Posibilidades de ajuste:**

Por programa y en total
Sí
Sí
Táctil
Bartscher Cloud (Idiomas: alemán, inglés, polaco)
Cantidad de leche
Nombres de bebidas
5 grados de molienda
Pantalla de vídeo
Cantidad de agua
Modo de uso (estándar, modo de autoservicio, modo profesional)
Dosificación de café
Cantidad de preinfusión
Temperatura del agua (mediante termobloque hasta 95 °C)
Depósito de agua
Suministro de agua a través de recipiente externo
3 opciones
Toma de agua de la red fija
Toma de agua de la red fija 1/2"
6 litro(s)
Sí
No
Externo a través de tubo flexible
Regulación automática del caudal (regulación de temperatura)
Programación protegida por contraseña
Se puede guardar un número indefinido de programas adicionales
30, preconfigurados, reprogramables individualmente
- **Suministro de agua:**
- **Toma de agua:**
- **Capacidad del depósito de agua:**
- **Depósito de agua extraíble:**
- **Recipiente de leche:**
- **Suministro de leche:**
- **Programas:**

► Continúa en la siguiente página

Cafetera automática KV1 Deluxe

- Función de agua caliente: Sí
- Función de leche caliente: Sí
- Molino: Molino cónico
- Material del molino: Acero
- Sistema de presión: Por émbolo
- Presión de bombeo: 19 bar
- Conexión USB: Sí
- Espumador de leche: Sí
- Sensor de temperatura en el aparato para un aporte óptimo de vapor
- Salida ajustable en altura: 75 - 155 mm
- Pro: an. 370 x prof. 535 x al. 625 mm
- Medidas: 20,4 kg
- Peso:



Cafetera automática KV1 Deluxe

Productos complementarios

Refrigerador de leche KV9L



- Material: Chapa de acero
Vidrio
- Material interior: Plástico
- Color: Negro
- Indicación importante: Los pasos de tubo flexible están cerrados en el momento de la entrega
- Capacidad: 9 litro(s)

Código: 190089
GTIN 4015613831480

Calientatazas TA1440



- Medidas superficie: an. 285 x prof. 335 mm
- Altura interior, cada una: 180 mm
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 60 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Indicación importante: -

Código: 103079
GTIN 4015613756837

Calientatazas TA720



- Potencia nominal: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Capacidad máx. de tazas: 72
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Margen de temperaturas hasta: 60 °C

Código: 103076
GTIN 4015613708867

Calientatazas para 48 tazas AI



- Diámetro máx. tazas: 90 mm
- Potencia nominal: 0,2 kW | 230 V | 50 Hz
- Rango de temperatura: 30 °C a 45 °C
- Interruptor de encendido/apagado: Sí
- Características: 4 recipientes para cucharillas, desmontables
Con base giratoria

Código: 103067
GTIN 4015613469218

Cafetera automática KV1 Deluxe

Productos complementarios

Sistema de filtración de agua K1600 EW



- Capacidad de potencia: 1.600 litros / a 10° KH (dureza carbonatada)
- Material: Plástico
- Indicación importante: -
- Diseño: Desechable
Para montaje horizontal o vertical
- Características: -
- Toma de agua: 1/2"

Código: 109881
GTIN 4015613630731

Sistema de filtración de agua K3600L



- Toma de agua: 3/8"
- Presión del agua: 3 bar
- Color: Blanco
- Temperatura del agua entrada desde: 2 °C
- Temperatura del agua entrada hasta: 30 °C

Código: 109847
GTIN 4015613743899

Reductor de presión



- Material: Latón
Cromado
- Indicación importante: -
- Presión del agua: 1 - 6 bar (preajustado a 3 bar)
- Conexión: 3/4"
- Temperatura de servicio máx.: 65 °C
- Presión máx. de entrada: 16 bar

Código: 533051
GTIN 4015613468617

Sistema de desmine. parcial TKD 13400 FB



- Tipo de desalinización: Desalinización parcial
- Toma de agua: 3/4"
- Material: Plástico
Reforzado con fibra de vidrio
- Grifo para toma de muestras: Sí
- Color: Azul
- Indicación importante: -

Código: 109878
GTIN 4015613681597

Cafetera automática KV1 Deluxe

Productos complementarios

Pastillas de limpieza KV-20



- Cantidad de unidades de pedido: 1 expositor de ventas (20 envases de venta)
- Diseñado para: Máquinas de café
Cafeteras totalmente automáticas
Jarras termo
Cafeteras espresso
- Capacidad: 20 x 2 blísteres, cada uno con 10 pastillas de limpieza

Código: 173283
GTIN 4015613773377

Limpiador de línea de leche F1L



- Cantidad de unidades de pedido: 1 cartón (6 botellas)
- Diseñado para: Cafeteras totalmente automáticas
- Capacidad: 6 x 1 litros
- Diseño: Líquido
- Valor ph: 11
- Conforme con HACCP: Sí
- Exento de cloro: Sí

Código: 173282
GTIN 4015613773360

Filtro de agua KV1



- Material: Plástico

Código: 109865
GTIN 4015613747798