

## Chafing Dish-Scaldavivande 6,2L



### Descrizione

Induzione o vetroceramica: lo scaldavivande rotondo può essere utilizzato in modo flessibile su un piano cottura integrato, sia nei buffet, nelle mense o nelle cucine a vista. Il coperchio rimovibile con meccanismo Soft-Close facilita il prelievo del cibo e la sostituzione dei contenitori.

### Funzioni

- Compatibile con GN: No
- Contenuto: 6,2 litro/litri
- Tipo di riscaldamento: Esterno, tramite piano di cottura a induzione o vetroceramica da incasso
- Impilabile: No
- Colore: Argento
- Materiale maniglia/e: Acciaio inox Cromato
- Funzioni: Mantenimento in caldo
- Materiale: Acciaio inox
- Nota importante: Per l'utilizzo dell'unità è necessario un piano di cottura esterno
- Con maniglia/e: Sì
- Diametro contenitore interno: 390 mm
- Proprietà del coperchio: Con finestra di visualizzazione  
Meccanismo di chiusura morbida (cerniera idraulica del coperchio) rimovibile, con maniglia
- Caratteristiche: Regolazione della temperatura tramite piano cottura esterno  
Dispositivo di sollevamento per contenitori

▶ Continua alla pagina successiva



- ▶ Possibilità illimitate
  - ✓ Lo scaldavivande può essere utilizzato in combinazione con una zona di cottura esterna
  - ✓ Contenuto: 6,2 litri
  - ✓ 1 contenitore Ø 390 mm, 65 mm di profondità



- ▶ Induzione o vetroceramica
  - ✓ Possibilità di regolare la temperatura grazie al piano cottura integrato esterno



- ▶ Meccanismo Soft-Close
  - ✓ Coperchio rimovibile con oblò



- ▶ Dispositivo Lift-Up
  - ✓ Facilità di rimozione del contenitore

## Chafing Dish-Scaldavivande 6,2L

- Materiale del coperchio: Acciaio inox  
Cromato  
In vetro
- Incluso: 1 contenitore Ø 390 mm, profondità 65 mm, acciaio inox
- Dimensioni: L 435 x P 490 x A 205 mm
- Peso: 5,36 Kg



## Chafing Dish-Scaldavivande 6,2L Altri accessori

### Piastra a induzione IW10



- Potenza elettrica: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Collegamento dell'unità: Pronto per essere collegato
- Intervallo di temperatura: 50 °C a 100 °C
- Controllo: Interruttore a levetta
- Luce di controllo: -
- Protezione da surriscaldamento: Sì
- Timer: No

Articolo n. 114366  
GTIN 4015613714806

### Piastra a induzione IW10-EBBF



- Diametro piastra/e di contenimento: 280 mm
- Potenza elettrica: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Collegamento dell'unità: Pronto per essere collegato
- Intervallo di temperatura: 50 °C a 100 °C
- Controllo: Elettronico  
Tocco

Articolo n. 105996  
GTIN 4015613715421

### Piastra riscaldante a induzione IW3



- Potenza elettrica: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Collegamento dell'unità: Pronto per essere collegato
- Intervallo di temperatura: 40 °C a 95 °C
- Controllo: Elettronico  
Tocco
- Luce di controllo: -
- Larghezza piano in vetro: 390 mm

Articolo n. 105865  
GTIN 4015613746838

### Piastra riscaldante a induzione IW3-EBBF



- Diametro piastra/e di contenimento: 195 mm
- Potenza elettrica: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Collegamento dell'unità: Pronto per essere collegato
- Intervallo di temperatura: 40 °C a 95 °C
- Luce di controllo: -
- Larghezza piano in vetro: 280 mm

Articolo n. 105864  
GTIN 4015613746821

## Chafing Dish-Scaldavivande 6,2L

### Altri accessori

#### Piastra riscaldante a induzione IW3-SW



- Potenza elettrica: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiale: Acciaio
- Nota importante: -
- Collegamento dell'unità: Pronto per essere collegato
- Intervallo di temperatura: 40 °C a 95 °C
- Controllo: Elettronico  
Tocco

Articolo n. 105867  
GTIN 4015613773117