

## Chafing-Dish 6,2L Flexible



### Beschreibung

Ob Induktion oder Glaskeramik: Das runde Chafing Dish kann auf einem Einbaukochfeld flexibel eingesetzt werden – Sei es an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich. Mit dem abnehmbarem Deckel mit Soft-Close-Mechanik können ganz unkompliziert Speisen entnommen sowie der Behälter ausgetauscht werden.

### Features

• GN-fähig:	Nein
• Inhalt:	6,2 Liter
• Beheizungs-Art:	Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
• Stapelbar:	Nein
• Farbe:	Silber
• Material Griff(e):	Edelstahl Verchromt
• Funktionen:	Warmhalten
• Material:	Edelstahl
• Wichtiger Hinweis:	Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt
• Mit Griff(en):	Ja
• Durchmesser Innenbehälter:	390 mm
• Deckel-Eigenschaften:	Mit Sichtfenster Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier) Abnehmbar, mit Griff
• Eigenschaften:	Temperaturregulierung über externes Kochfeld Lift-Up-Vorrichtung für Behälter

► Weiter auf der nächsten Seite



- Unbegrenzte Möglichkeiten
  - ✓ Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer externen Kochstelle
  - ✓ Inhalt: 6,2 Liter
  - ✓ 1 Behälter Ø 390 mm, 65 mm tief



- Egal ob Induktion oder Glaskeramik
  - ✓ Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld



- Soft-Close-Mechanik
  - ✓ Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster



- Lift-Up-Vorrichtung
  - ✓ Einfaches Entnehmen des Behälters

## Chafing-Dish 6,2L Flexible

- Material Deckel: Edelstahl  
Verchromt  
Glas
- Inklusive: 1 Behälter Ø 390 mm, 65 mm tief, Edelstahl
- Maße: B 435 x T 490 x H 205 mm
- Gewicht: 5,36 kg



## Chafing-Dish 6,2L Flexible Ergänzungsprodukte

### Induktionswarmhalteplatte IW10



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein

Art.-Nr. 114366  
GTIN 4015613714806

### Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 280 mm
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Kontrollleuchte: Touch Betriebsbereit

Art.-Nr. 105996  
GTIN 4015613715421

### Induktionswarmhalteplatte IW3



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch
- Kontrollleuchte: Touch
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm

Art.-Nr. 105865  
GTIN 4015613746838

### Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 195 mm
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 280 x T 280 mm
- Überhitzungsschutz: Ja

Art.-Nr. 105864  
GTIN 4015613746821

## Chafing-Dish 6,2L Flexible Ergänzungsprodukte

### Induktionswarmhalteplatte IW3-SW



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Stahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch  
Touch

Art.-Nr. 105867  
GTIN 4015613773117