

Chafing dish 2/3 Flexible



Descripción

Mediante inducción o vitrocerámica: calentaplatos en formato 2/3 GN para un uso flexible sobre una placa de cocción empotrada. La tapa extraíble facilita la sustitución del recipiente GN en bufés, en comedores o en cocinas abiertas.

Características

- Profundidad cubeta GN máx.: 65 mm
- Capacidad: 5,2
- Tipo de calentamiento: Externamente, por medio de una placa empotrada de inducción o vitrocerámica plana
- Apilable: No
- Color: Plateado
- Con asa(s): Sí
- Apto para GN: Sí
- Funciones: Mantenimiento del calor
- Características: Regulación de temperatura mediante placa de cocción externa
Dispositivo elevador para recipientes GN
- Material: Acero inoxidable
- Características tapa: Con mirilla
Mecanismo soft close (tapa con cierre hidráulico)
Extraíble, con asa
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material asa(s): Acero inoxidable
Cromado

► Continúa en la siguiente página



- Posibilidades ilimitadas
 - ✓ Este calentaplatos puede utilizarse en combinación con una placa de cocción externa.
 - ✓ Capacidad: 5,2 litros
 - ✓ 1 recipiente 2/3 GN, 65 mm de profundidad



- Para inducción o vitrocerámica
 - ✓ Regulación de la temperatura posible mediante placa de cocción empotrada externa



- Mecanismo de cierre suave
 - ✓ Tapa extraíble con cristal



- Dispositivo elevador
 - ✓ Fácil extracción del recipiente GN

Chafing dish 2/3 Flexible

- Indicación importante:
- Material tapa:

- Incluye:
- Medidas:
- Peso:

Para usar el aparato se requiere una placa de cocción externa
Acero inoxidable
Cromado
Vidrio
1 recipiente GN 2/3 GN, 65 mm de profundidad, Acero inoxidable
an. 400 x prof. 425 x al. 202 mm
5,45 kg



Chafing dish 2/3 Flexible

Productos complementarios

Placa de inducción calentaplatos IW10



- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 100 °C
- Control: Muletilla
- Luz indicadora: -
- Protección contra sobrecalentamientos: Sí

Código: 114366
GTIN 4015613714806

Calentaplatos de inducción IW10-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 280
- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 50 °C a 100 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 105996
GTIN 4015613715421

Calentaplatos de inducción IW10-EB



- Potencia nominal: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Acero inoxidable
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 100 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 114367
GTIN 4015613715704

Calentaplatos de inducción IW3-EBBF



- Diámetro de la zona de calentamiento: 195
- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 280 x prof. 280 mm

Código: 105864
GTIN 4015613746821

Chafing dish 2/3 Flexible

Productos complementarios

Calientaplatos de inducción IW3



- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Control: Electrónico Táctil
- Luz indicadora: -
- Medidas campo de cristal: an. 390 x prof. 390 mm

Código: 105865
GTIN 4015613746838

Placa de inducción calentaplatos IW3-SW



- Potencia nominal: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Acero
- Indicación importante: -
- Conexión del aparato: Listo para conectar
- Rango de temperatura: 40 °C a 95 °C
- Control: Electrónico Táctil

Código: 105867
GTIN 4015613773117