

Chafing dish 2/3 Flexible



Beschrijving

Inductie of glaskeramik - chafing dish in het 2/3 GN-formaat voor een flexibel gebruik op een ingebouwde kookplaat. Het afneembare deksel vergemakkelijkt de vervanging van de GN-container bij buffetten, in kantines of in het frontcooking-bereik.

Kenmerken

- | | |
|-----------------------------|---|
| • Diepte GN-bak max.: | 65 mm |
| • Inhoud: | 5,2 |
| • Verhittingssoort: | Externe, door middel van een vlakke inductie- of glaskeramische ingebouwde kookplaat |
| • Stapelbaar: | Nee |
| • Kleur: | Zilver |
| • Met greep (grepen): | Ja |
| • Geschikt voor GN: | Ja |
| • Functies: | Warmhouden |
| • Eigenschappen: | Temperatuurregeling via externe kookplaat
Lift-Up-systeem GN-reservoir |
| • Materiaal: | Roestvrij staal |
| • Deksel-eigenschappen: | Met kijkvenster
Soft-close-mechanisme (hydraulisch dekselscharnier)
Afneembaar, met greep |
| • Gastronorm: | 2/3 GN |
| • Materiaal greep (grepen): | Roestvrij staal
Verchroomd |

► Ga verder op de volgende pagina



- Onbegrensde mogelijkheden
 - ✓ De chafing dish kan worden gebruikt in combinatie met een externe kookplaat
 - ✓ Inhoud: 5,2 liter
 - ✓ 1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep



- Voor inductie of keramisch glas
 - ✓ Mogelijke temperatuurregeling via de externe inbouwkeukplaat



- Soft-close-mechanisme
 - ✓ Afneembaar deksel met kijkvenster



- Lift-up-voorziening
 - ✓ Gemakkelijk uitnemen van de GN-container

Chafing dish 2/3 Flexible

- Belangrijke aanwijzing:
- Materiaal deksel:

- Inclusief:
- Afmetingen:
- Gewicht:

Voor gebruik van het apparaat is een externe kookplaat nodig
Roestvrij staal
Verchroomd
Glas
1 GN-container 2/3 GN, 65 mm diep, Roestvrij staal
B 400 x D 425 x H 202 mm
5,45 kg



Chafing dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Inductiewarmhoudplaat IW10



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Toggle
- Controlelampje: -
- Oververhittingsbeveiliging: Ja
- Timer: Nee

Art.-Nr 114366
GTIN 4015613714806

Inductiewarmhoudplaat IW10-EBBF



- Diameter warmhoudplaats: 280
- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 50 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch
Touch
- Controlelampje: Gebruiks klaar

Art.-Nr 105996
GTIN 4015613715421

Inductiewarmhoudplaat IW10-EB



- Vermogen: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Materiaal: Roestvrij staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 100 °C
- Besturing: Elektronisch
Touch

Art.-Nr 114367
GTIN 4015613715704

Inductiewarmhoudplaat IW3-EBBF



- Diameter warmhoudplaats: 195
- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Controlelampje: -
- Afmetingen glasplaat: B 280 x D 280 mm
- Oververhittingsbeveiliging: Ja

Art.-Nr 105864
GTIN 4015613714621

Chafing dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Inductiewarmhoudplaat IW3



- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Besturing: Elektronisch Touch
- Controlelampje: -
- Afmetingen glasplaat: B 390 x D 390 mm

Art.-Nr 105865
GTIN 4015613746838

Inductiewarmhoudplaat IW3-SW



- Vermogen: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Materiaal: Staal
- Belangrijke aanwijzing: -
- Apparaataansluiting: Gereed voor aansluiting
- Temperatuurbereik: 40 °C tot 95 °C
- Besturing: Elektronisch Touch

Art.-Nr 105867
GTIN 4015613773117