

Chafing-Dish 2/3 Flexible



Beschreibung

Ob Induktion oder Glaskeramik – Chafing Dish im 2/3 GN-Format für eine flexible Nutzung auf einem Einbaukochfeld. Der abnehmbare Deckel erleichtert den Austausch des GN-Behälters an Buffets, in Kantinen oder im Frontcooking-Bereich.

Features

- Tiefe GN-Behälter max.: 65 mm
- Inhalt: 5,2
- Beheizungs-Art: Extern, mittels ebenem Induktions- oder Glaskeramik-Einbaukochfeld
- Stapelbar: Nein
- Farbe: Silber
- Mit Griff(en): Ja
- GN-fähig: Ja
- Funktionen: Warmhalten
- Eigenschaften: Temperaturregulierung über externes Kochfeld
Lift-Up-Vorrichtung für GN-Behälter
- Material: Edelstahl
- Deckel-Eigenschaften: Mit Sichtfenster
Soft-Close-Mechanik (hydraulisches Deckelscharnier)
Abnehmbar, mit Griff
- Gastronorm: 2/3 GN
- Material Griff(e): Edelstahl
Verchromt

► Weiter auf der nächsten Seite



- Unbegrenzte Möglichkeiten
 - ✓ Das Chafing Dish ist nutzbar in Kombination mit einer externen Kochstelle
 - ✓ Inhalt: 5,2 Liter
 - ✓ 1 GN-Behälter 2/3 GN, 65 mm tief



- Egal ob Induktion oder Glaskeramik
 - ✓ Mögliche Temperaturregulierung über das externe Einbaukochfeld



- Soft-Close-Mechanik
 - ✓ Abnehmbarer Deckel mit Sichtfenster



- Lift-Up-Vorrichtung
 - ✓ Einfaches Entnehmen des GN-Behälters

Chafing-Dish 2/3 Flexible

- Wichtiger Hinweis:
- Material Deckel:

- Inklusive:
- Maße:
- Gewicht:

Für den Geräte-Einsatz wird ein externes Kochfeld benötigt
Edelstahl
Verchromt
Glas
1 GN-Behälter 2/3 GN, 65 mm tief, Edelstahl
B 400 x T 425 x H 202 mm
5,45 kg



Chafing-Dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Induktionswarmhalteplatte IW10



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Knebel
- Kontrollleuchte: -
- Überhitzungsschutz: Ja
- Timer: Nein

Art.-Nr. 114366
GTIN 4015613714806

Induktionswarmhalteplatte IW10-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 280
- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 50 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch Touch
- Kontrollleuchte: Betriebsbereit

Art.-Nr. 105996
GTIN 4015613715421

Induktionswarmhalteplatte IW10-EB



- Anschlusswert: 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Material: Edelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 100 °C
- Steuerung: Elektronisch Touch

Art.-Nr. 114367
GTIN 4015613715704

Induktionswarmhalteplatte IW3-EBBF



- Durchmesser Warmhaltestelle(n): 195
- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 280 x T 280 mm
- Überhitzungsschutz: Ja

Art.-Nr. 105864
GTIN 4015613746821

Chafing-Dish 2/3 Flexible Ergänzungsprodukte

Induktionswarmhalteplatte IW3



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch Touch
- Kontrollleuchte: -
- Maße Glasfeld: B 390 x T 390 mm

Art.-Nr. 105865
GTIN 4015613746838

Induktionswarmhalteplatte IW3-SW



- Anschlusswert: 0,3 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Material: Stahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Geräte-Anschluss: Steckerfertig
- Temperaturbereich: 40 °C bis 95 °C
- Steuerung: Elektronisch Touch

Art.-Nr. 105867
GTIN 4015613773117