

Марміт тепловий 2/3 Flexible



Опис

Чи то індукційна, чи то склокерамічна плита — каструля з підігрівом у форматі 2/3 GN для універсального використання на вбудованій варильній поверхні. Кришка, що знімається, полегшує заміну ємності GN у буфетах, їдальнях або відкритих кухнях.

Особливості

- Глибина гастроємності макс.: 65 мм
- Об'єм: 5,2
- Вид нагрівання: За допомогою зовнішньої індукційної або склокерамічної варильної поверхні
- Можливість штабелювання: ні
- Колір: Срібний
- З ручками: так
- Відповідно до GN: так
- Функції: Підтримання страв теплими
- Властивості: Регулювання температури за допомогою зовнішньої варильної поверхні
- Піднімальний пристрій для ємності GN
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Властивості кришки: З оглядовим віконцем
- Механіка м'якого закривання (гідравлічні шарніри кришки)
- Знімається, з ручкою
- Формат GN: 2/3 GN

► Продовження на наступній сторінці



- Безмежні можливості
 - ✓ Кастрюлю з підігрівом можна використовувати в комбінації із зовнішньою плитою
 - ✓ Обсяг: 5,2 л
 - ✓ 1ємність GN 2/3GN, глибина 65мм



- Підходить як для індукційних, так і для склокерамічних плит
 - ✓ Можливе регулювання температури за допомогою зовнішньої вбудованої варильної поверхні



- Механіка м'якого закривання
 - ✓ Кришка, що знімається, з оглядовим віконцем



- Підійомний пристрій
 - ✓ Просте виймання ємності GN

Марміт тепловий 2/3 Flexible

- Матеріал ручки: Високоякісна сталь хромовано
- Важлива вказівка: Для використання пристрою потрібна зовнішня варильна поверхня
- Матеріал кришки: Високоякісна сталь хромовано скло
- В комплекті: 1 ємність GN 2/3 GN, глибина 65 мм, Нержавіюча сталь
- Розміри: Ш 400 x Г 425 x В 202 мм
- Вага: 5,45 кг



Марміт тепловий 2/3 Flexible

Дополнительные аксессуары

Індукційна тепла поверхня IW10



- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 50 °C до 100 °C
- Керування: Ручка
- Контрольна лампочка: -
- Захист від перегрівання: так
- Таймер: ні

Артикул 114366
GTIN 4015613714806

Індукційна тепла поверхня IW10-EBBF



- Діаметр місця для підтримання страв теплими: 280
- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 50 °C до 100 °C
- Керування: електронно Touch

Артикул 105996
GTIN 4015613715421

Індукційна тепла поверхня IW10-EB



- Підключення: 1 кВт | 230 В | 50 Гц
- Матеріал: Високоякісна сталь
- Важлива вказівка: -
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 40 °C до 100 °C
- Керування: електронно Touch

Артикул 114367
GTIN 4015613715704

Індукційна тепла поверхня IW3-EBBF



- Діаметр місця для підтримання страв теплими: 195
- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 40 °C до 95 °C
- Контрольна лампочка: -
- Розміри скляного поля: Ш 280 x Г 280 мм

Артикул 105864
GTIN 4015613746821

Марміт тепловий 2/3 Flexible

Дополнительные аксессуары

Індукційна тепла поверхня IW3



- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 40 °С до 95 °С
- Керування: електронно Touch
- Контрольна лампочка: -
- Розміри скляного поля: Ш 390 x Г 390 мм

Артикул 105865
GTIN 4015613746838

Індукційна тепла поверхня IW3-SW



- Підключення: 0,3 кВт | 230 В | 50-60 Гц
- Матеріал: сталь
- Важлива вказівка: -
- Підключення приладів: Готовий до підключення
- Діапазон температур: 40 °С до 95 °С
- Керування: електронно Touch

Артикул 105867
GTIN 4015613773117