

## Zmywarka US C500 LPWR



### Opis

Dzięki łatwej obsłudze zmywarka skupia się na tym, co istotne – czystość iniezawodność wklasy-  
cznej formie.

### Cechy

• Wysokość talerzy maks.:	345 mm
• Drzwi dwusłenne:	Tak
• Podblatowa:	Tak
• Wysokość szklanek maks.:	320 mm
• Moc przyłączeniowa:	3,45 kW   230 V   50 Hz
• Przyłącze urządzenia:	1 NAC
• Grzałka bojlera:	2,8 kW
• Grzałka zbiornika:	2,7 kW
• Ochrona przed suchym cyklem:	Tak
• Lampka kontrolna:	Tak
• Włącznik/wyłącznik:	Tak
• Pompa wypompowująca:	Tak
• Zmiękcacz wody:	Tak
• Pompa wspomagająca płukanie:	Tak
• Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi:	Tak
• Termostat bezpieczeństwa:	Tak
• Pompa dozująca środek myjący:	Tak

► Dalej na następnej stronie



- ▶ Wymiary kosza: 500 x 500 mm
  - ▶ Maks. wysokość szklanek: 320mm
  - ▶ Mak. wysokość talerzy: 345 mm
- 
- ▶ Wydajność/h: 30 koszy
  - ▶ Czas pracy: 120 / 180sekund
- ▶ Zmywarka w zestawie z:
    - ✓ Pompa wspomagająca płukanie
    - ✓ Pompa wypompowująca
    - ✓ Pompa dozująca środek myjący
    - ✓ Zmiękcacz wody
  - ▶ Prosta obsługa
  - ▶ Zalecamy przyłącze ciepłej wody o tempera-  
turze do 60°C
  - ▶ Uniwersalne zastosowanie we wszystkich ob-  
szarach techniki płukania.
  - ▶ Możliwość wyboru programów płukania po-  
przez zastosowanie Różnych programów.

## Zmywarka US C500 LPWR

- Wymiary kosza: 500 x 500 mm
- Cykl pracy: 120 / 180 sekund
- Wydajność na godzinę maks.: 30 koszy
- Samoczyszczenie: Nie
- Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
- Pojemność zbiornika: 29 l
- Zużycie wody przy 2 barach: 2,3 litra / cykl płukania
- Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
- Dopływ wody: 3/4"
- Odpływ wody: Ø 20 mm
- Temperatura wody na dopływie: 5 °C do 60 °C
- ilość programów zmywania: : 2
- Wyświetlacz: -
- Materiał: Stal szlachetna
- Podwójne ściany: Nie
- W zestawie: 1 kubek na sztućce  
1 lejek do napełniania solą  
1 kosz na talerze  
1 kosz uniwersalny  
1 wąż odpływu wody  
1 wąż doprowadzający wodę
- wymiary: szer. 590 x gł. 625 x wys. 840 mm
- waga: 60,2 kg



## Zmywarka US C500 LPWR produkty dodatkowe

### Kosz uniwersalny 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Szklanki, Filiżanki

Nr art. 5301

GTIN 4015613653952

### Kosz na sztućce 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Równe
- Nadaje się do: Sztućce
- Ważna wskazówka: -

Nr art. 5302

GTIN 4015613653969

### Kosz do talerzy 500x500x100



- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Wielkość kosza: 500 x 500 mm
- Ilość przegród: 1
- Kolor: Brązowy
- Wersja: Bolce
- Nadaje się do: Tace, Talerze

Nr art. 5303

GTIN 4015613653976

### Pojemnik na sztućce, 8 przegród



- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Możliwość ustawiania piętrowo: Tak
- Ważna wskazówka: -
- właściwości: -
- Wielkość kosza: 430 x 210 mm
- Ilość przegród: 8
- Kolor: Brązowy

Nr art. 5305

GTIN 4015613653990

## Zmywarka US C500 LPWR produkty dodatkowe

### Środek nablyszczający F10L



- Wersja: w płynie
- Zgodność z HACCP: Tak
- Nie zawiera chloru: Tak
- Nie zawiera fosforanów: Tak
- W zestawie: -
- Pojemność: 10 litra

Nr art. 173272  
GTIN 4015613767901

### Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1350



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 40 °C
- Kolor: Kolor szary

Nr art. 109889  
GTIN 4015613615158

### Urządzenie do poler.szkłanek



- Ilość głowic polerujących: 5
- Moc przyłączeniowa: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Rodzaj polimy/suszenia: Elementy polerujące z mikrofibry z dmuchawą gorącego powietrza
- Właściwości: Zdejmowane elementy polerujące z mikrofibry
- W zestawie: -

Nr art. 109470  
GTIN 4015613455624

### Wózek na kosze do zmywarek ASP700



- Możliwość obustronnego uzupełnienia: Tak
- Przystosowane do: kosze do zmywarek 500 x 500 mm
- Błat roboczy: Nie
- Właściwości: Rama z rury kwadratowej 25 x 25 mm  
Po jednej blokadzie koszy z przodu i z tyłu
- W zestawie: -

Nr art. 300147  
GTIN 4015613709178

## Zmywarka US C500 LPWR produkty dodatkowe

### Pompa podnosząca ciśnienie DSS10, zestaw



- Moc przyłączeniowa: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Ważna wskazówka: -
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- właściwości: -

Nr art. 109562  
GTIN 4015613721279


### Urządzenie zmiękcżające wodę WEH1600



- Temperatura wody na dopływie od: 5 °C
- Przyłącze wody: 3/4"
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Temperatura wody na dopływie do: 35 °C
- Kolor: Biały

Nr art. 109952  
GTIN 4015613797762

### Kosz na kubki wielorazowe 500x500x235



- Materiał: Stal  
Z powłoką
- Wysokość wewnętrzna: 190 mm
- Wielkość przegrody: 90 x 90 mm
- Ważna wskazówka: -
- Możliwość ustawiania piętrowo: Nie

Nr art. 109330  
GTIN 4015613836584