

## Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE



### Description

Série 600 - Cette série se compose d'appareils puissants qui par leur conception modulaire sont peu encombrants. Vous composez votre ligne de cuisson selon vos besoins. Appareils en acier inoxydable 18/10 de grande qualité avec construction compacte pour une longue durée de vie.

### Caractéristiques

• Plage de température :	de 50 °C à 250 °C
• Puissance :	10,2 kW   400 V   50 Hz
• Type :	Appareil fixe
• Matériau :	CNS 18/10 Verre
• Remarque importante :	-
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Propriétés :	-
• Répartition des zones de cuisson :	4 x 2 kW
• Fonctions du four :	Air ventilé Gril Chaleur voûte / sole
• Taille des zones de cuisson :	Ø 185 mm
• Type de four :	Électrique
• Compris :	1 grille 1 plaque de four

► Continuer à la page suivante

## Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE

- Volume du four : 58
- Série : 600
- Mode de fonctionnement : Électrique
- Puissance du four : 2,2 kW
- Type de zones de cuisson : Plaques de cuisson rapide
- Dimensions four : L 450 x P 380 x H 315 mm
- Nombre de zones de cuisson : 4
- Propriétés du four : Porte avec double vitrage
- Four multifonctions : Oui
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 900 mm
- Poids : 58 kg



## Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE Produits complémentaires

### Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gautriers
- Remarque importante : -
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)

Code-No. 173060  
GTIN 4015613498508

### Thermomètre D3000 KTP



- Commande : Électronique
- Profondeur de pénétration : 120
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -50 °C à 300 °C

Code-No. 293043  
GTIN 4015613664255

### Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m<sup>2</sup>
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500510  
GTIN 4015613735467

### Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m<sup>2</sup>
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500511  
GTIN 4015613735474

## Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE Produits complémentaires

### Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m<sup>2</sup>
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500512  
GTIN 4015613735481

### Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge  
Avec bride de suspension  
Densité du tissu : 640 g/m<sup>2</sup>
- Matériau : 100 % coton (à l'extérieur)
- Couleur : Noir
- Remarque importante : Ne pas laver afin de préserver la protection ignifuge

Code-No. A500513  
GTIN 4015613735498

### Traverse liaison d'appareils

- Remarque importante : -
- Matériau : CNS 18/10
- Dimensions : L 5 x P 530 x H 15 mm
- Poids : 0,13 kg

Code-No. 132060  
GTIN 4015613323787

### Set de casseroles T4



Code-No. A130441  
GTIN 4015613403977

## Fourneau él. 600, L600, 4PL, FE Produits complémentaires

### Thermomètre A1020 KTP

STAINLESS  
STEEL



- Commande : -
- Profondeur de pénétration : 120
- Domaines d'utilisation : Cuisines industrielles  
Cellules frigorifiques  
Cellules de congélation  
Chambres froides
- Plage de température : de -20 °C à 102 °C

Code-No. 292044  
GTIN 4015613664293

### Plaque MF6430



- Remarque importante : -
- Matériau : Tôle d'acier  
Émailé
- Dimensions : L 442 x P 362 x H 33 mm
- Poids : 1 kg

Code-No. 206203  
GTIN 4015613702148

### Grille 442x373x26

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 442 x P 373 x H 26 mm
- Poids : 0,89 kg

Code-No. 132648  
GTIN 4015613769073

### Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui

Code-No. 173280  
GTIN 4015613761183